



SOLUS Blanke Hardium lens

Montuur

- Plastic montuur met wenkbrauwbescherming voor betere gelaatsbescherming
- Tweedelige spuitgegoten brillenarmen voor een perfecte pasvorm en comfort
- Zachte neusbrug met universele pasvorm voor extra comfort
- Hittebestendigheid: tot 130°C
- Gewicht: 23 gram.

Lens

- Modieuze dubbele lens in polycarbonaat, sterk gebogen (betere oogbescherming en perfect gezichtsveld)
- Optische klasse 1 (geen vervorming)
- Weerstand tegen impact bij extreme temperaturen
- 100% uv-filter (conform EN 170)
- Hardium-technologie = veellagige krasbestendige coating
- Transmissie van zichtbaar licht = 92%

Gebruikstoepassingen

- Mechanische risico's (symbool F - 45 m/s)
 - rondvliegende vaste deeltjes (metaal, hout...), vastklinken, slijpen, steenhouwen, boren...
- Uv-straling (accidentele elektrische boog)
- Krassen

Contra-indicaties

Bescherm niet tegen vloeistof, stof, gesmolten metaal, laserstraling of eender welke lastoepassing.

Montuurmarkering

AOS EN166 FT CE

AOS = producent Aearo

EN166 = nummer van de norm

FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen

(45 m/s tussen -5° en +55°C)

CE = conformiteitsymbool

Conform EN166 - EN170

Europese Norm

Dit product is conform de Europese Richtlijn 89/686/EEG van de Raad en de EN166:2001-norm.

EG-typeonderzoek certificaat nr. 1577

Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194) Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, Engeland

Lensmarkering

2C-1,2 . AOS . 1 . FT

2C = uv-filter met goede kleurherkenning (conform EN170)





1,2 = tintnummer (blanke of gele lens)

AOS = producent Aearo

1 = optische klasse (continu gedragen)

FT = weerstand tegen impact bij extreme temperaturen (45 m/s tussen -5° en +55°C)

Productreferenties

Productcode	Frame	Lens	Materiaal
71505-00001CP			Krasbestendig
71505-00007CP			Krasbestendig

3M Nederland B.V.
Afdeling Veiligheidsproducten
Industrieweg 24
2382 NW Zoeterwoude
Tel: (071) 5 450 450
Fax: (071) 5 450 368
E-mail: 3Msafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

3M België NV/SA
Afdeling Veiligheidsproducten
Hermeslaan 7
1831 Diegem
Tel: 02 722 53 10
Fax: 02 722 50 12
E-mail: 3Msafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

