

## BS 18 LTX BL Q I (602351650) Accu-boorschroefmachine

2x18V/5.2Ah Li-Ion; Lader ASC 30-36 V; Kunststof koffer

Art. nr. 602351650

EAN 4007430298164



Afbeelding plaatsvervangend



- Borstelloze boorschroevendraaier met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

## Technische waarden

### Parameters

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type accu-pack              | Li-Ion                  |
| Spanning van de accu-pack   | 18 V                    |
| Capaciteit van de accu-pack | 5.2 Ah                  |
| Max. koppel zacht           | 60 Nm                   |
| Impulsmoment                | 65 Nm                   |
| Max. koppel hard            | 120 Nm                  |
| Instelbaar koppel           | 1 - 20 Nm               |
| Boor-Ø staal                | 13 mm                   |
| Boor-Ø zacht hout           | 65 mm                   |
| Nullasttoerentallen         | 0 - 500 / 0 - 1850 /min |
| Spanwijdte boorhouder       | 1.5 - 13 mm             |
| Gewicht (met accu-pack)     | 2.3 kg                  |

### Trilling

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Boren metaal          | 3.2 m/s <sup>2</sup> |
| Schroeven zonder slag | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

### Geluidsemissie

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Geluidsdruk niveau           | 78 dB(A) |
| Geluidsvermogensniveau (LwA) | 89 dB(A) |
| Meetonzekerheid K            | 3 dB(A)  |

## Leveringsomvang

Snelwisselboorhouders  
Snelwisselbithouders  
Extra handgreep  
Riemhaak met bitdepot  
2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)  
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"  
Kunststof koffer