

SB 18 LTX-3 BL I (602356840) Accu-klopboormachine 18V ; MetaLoc

Art. nr. 602356840
EAN 4007430298195



Afbeelding plaatsvervangend



- Borstelloze 3-toerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- 3[>] versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven
- Precision Stop: elektronische draaimomentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig, fijngevoelig werken
- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Technische waarden

Parameters

Spanning van de accu-pack	18 V
Max. koppel zacht	60 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. koppel hard	120 Nm
Instelbaar koppel	1 - 20 Nm
Boor-Ø metselwerk	16 mm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Max. aantal slagen	32300 /min
Spanwijdte boorhouder	1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2.3 kg

Trilling

Boren metaal	3.8 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²
Klopbooren beton	17.7 m/s ²
Meetonzekerheid K	1.5 m/s ²

Geluidsemissie

Geluidsdrukkniveau	71 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LwA)	82 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

Leveringsomvang

Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls

Extra handgreep

Riemhaak met bitdepot

Koffer MetaLoc

Zonder accu-pack, zonder lader