



GA5021CF0

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Voorzien van overbelastingsbeveiliging, softstart en een constant toerental.
2. Optimale bescherming tegen stof en gruis dankzij labyrint afdichtingen.
3. Optimale duurzaamheid en veiligheid door gepatenteerd SJS-systeem.
4. Minder trillingen door anti vibratie handgrepen en ergonomische vormgeving.
5. Model GA5021CFY1 is voorzien van een veiligheidschakelaar.
6. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



Technische gegevens	Afm. lxbxh (mm)	Diameter schijf (mm)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Geluidsdrukniveau (L _{WA}) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Motor modelnummer	Ongenomen vermogen (Watt)	Softstart	Kabellengte (m)	Asblokkering	Constant toerental	Aansluiting/opname	Heropstartbeveiliging	Vibratie a. vlaklijpen met AV-greep (m/s ²)	Prijs excl. btw
GA5021CF01	390x139x120	125	10000	90	2,9	S71-50	1450	1	2,5	1	1	M14x2	1	8,5	€ 205,00

Standaard accessoires



Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.