

HyFlex® 11-624

MECHANISCHE BESCHERMING

 SNIJBESCHERMING

M MEDIUM

REF. #	SAMENSTELLING	GAUGE	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN -PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
11-624	Gebreid	13	Lycra® Nylon Dyneema®	Polyurethaan	Palm gecoat	Tricot manchet	Zwart en grijs	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 paar per zak, 12 zakken per karton



Grote beweeglijkheid, hoge snijweerstand

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Glasproductie
- Assemblage van witgoed
- Spuitgieten en persen van kunststoffen
- Auto
- Assemblage van metalen onderdelen en componenten
- Behandeling van voorwerpen met scherpe randen, basisassemblage, snijden van kleine droge of licht geoliede onderdelen en onderhoud.

BESCHRIJVING

- HyFlex® 11-624-handschoenen bieden comfort en beweeglijkheid. Ze zijn gemakkelijk uren achtereenvolgens te dragen en geven de gebruikers een "koel" gevoel.
- Door de speciale samenstelling van de polyurethaan-coating passen de handschoenen goed en zijn ze beweeglijk. Tegelijk bieden ze een stevige greep op droge en lichtjes geoliede voorwerpen, voor trefzekere manipulatie in uiteenlopende omgevingen.
- De voering heeft een vezelstructuur waarin Dyneema®, the world's strongest fiber™ ("De sterkste vezel ter wereld") is verwerkt. Dat verklaart de zeer grote snijweerstand, zodat scherpe onderdelen veilig kunnen worden gemanipuleerd en geassembleerd.

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Dyneema®



CATEGORIE II

Gedrukt op: 21-05-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu