


TECHNISCH INFORMATIEBLAD		
	Product	'NEBOL' ODOURLESS ONTVETTINGSMIDDEL -
	Art.nr.	14413

TOEPASSING

'NEBOL' Odourless is een neutraal, reukloos, helder koud-ontvettingsmiddel, hoofdzakelijk ontwikkeld voor toepassing in de metaalverwerkende en elektrotechnische industrie voor het verwijderen van oliën, vetten, vuil, boor- en snijoliën e.d. op onderdelen van motoren en machines, mechanische apparatuur, elektrische en elektronische apparatuur, elektromotoren, enz.

'NEBOL' ODOURLESS IS DOOR ZIJN REUKLOZE KARAKTER BIJZONDER GESCHIKT VOOR BEDRIJVEN, WERKPLAATSEN, REVISIE-AFDELINGEN, AAN BOORD VAN SCHEPEN EN OVERAL WAAR SPECIALE EISEN TEN AANZIEN VAN HET ONTBREKEN VAN HINDERLIJKE GEUR VAN ONTVETTINGSMIDDELEN WORDEN GESTELD. EEN EXTRA VOORDEEL VAN 'NEBOL' ODOURLESS IS HET HOGE VLAMPUNT.

'NEBOL' Odourless wordt reeds toegepast in de metaalindustrie, elektrotechnische industrie, scheepswerven, raffinaderijen, chemische industrie alsmede in elektriciteitscentrales, bij de politie, openbaar vervoer, gemeentewerken en in de scheepvaart, transportbedrijven, e.d. In al deze sectoren heeft de toepassing van 'NEBOL' Odourless vaak geleid tot kostenbesparing, een prettiger werkklimaat en een lagere belasting van het milieu.

PRODUCT-BESCHRIJVING

'NEBOL' Odourless is een neutrale, waterheldere vloeistof. Bevat geen zure of alkalische stoffen. Niet agressief. BEVAT GEEN GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN. BEVAT PRAKTISCH GEEN AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN. Bevat geen benzeen, geen hexaan, geen tetrachloorkoolstof, geen perchloorethyleen, geen trichloorethyleen.

'NEBOL' Odourless heeft praktisch geen geur en is veilig bij normaal gebruik.
Hoog vlampunt : ca 63 °C (closed cup).


Ten gevolge van de afwezigheid van gechloreerde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen is bedwelmingsgevaar uit dien hoofde dan ook niet aanwezig.

Verdampt langzaam. Verdampingsverliezen zijn daarom bijzonder gering (=kostenbesparing). Economisch in het gebruik. Relatieve ventilatie-behoefte is zeer gering. Minder gevaarlijk en schadelijk dan bijv. terpentijn (white spirit), petroleum, benzine, wasbenzine, thinner, verfverduuners, gasolie, dieselolie, vele gechloreerde producten en vele andere verouderde ontvettingsmiddelen.

'NEBOL' Odourless tast metaal, kunststof, isolatiemateriaal, rubber en bestaande verflagen niet aan. De hechting van opeenvolgende conventionele verflagen wordt niet nadelig beïnvloed, na droging van 'NEBOL' Odourless. Geen kans op vorming van giftige dampen in nabijheid van laswerkzaamheden. Vormt geen fotochemische smog. Laat geen residu-geur achter. Niet corrosief. Wordt altijd geleverd in nieuwe drums.

- EEN NIEUW, REUKLOOS ONTVETTINGSMIDDEL
- VEILIGER VOOR UW BEDRIJF
- PRETTIGER EN VEILIGER VOOR UW PERSONEEL
- GEEN AANTASTING VAN DE OZONLAAG
- GESCHIKT VOOR ALLE OPPERVLAKKEN
- GESCHIKT VOOR VRIJWEL ALLE VERVUILINGEN
- GOED REINIGEND VERMOGEN
- RECYCLING MOGELIJK

- 'NEBOL' Odourless is een koolwaterstof-oplosmiddel mengsel, bestaande uit hoofdzakelijk alifatische koolwaterstoffen.
- Bevat praktisch geen onverzadigde bestanddelen, zoals aromaten en olefinen.
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen.

TECHNISCH INFORMATIEBLAD		
	Product	'NEBOL' ODOURLESS ONTVETTINGSMIDDEL -
	Art.nr.	14413

.0

0

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor ontvetting en reiniging wordt het product koud gebruikt door middel van borstelen, spuiten of dompelen, of een combinatie daarvan. Grote objecten kunnen worden afgespoten; spuit liever een dunne straal dan een nevel.

Ontvetting dient bij voorkeur in een reinigingsmachine te geschieden, die voorzien is van een goed afsluitend deksel, een pneumatische of andere agitatie, spuitpistolen en een goede afzuiging. In eenvoudige dompelbaden kan de reinigende werking versterkt worden door inblazen van lucht, borstelen of spuiten. Dek het dompelbad af indien het niet in gebruik is.

IN VELE GEVALLEN KAN 'NEBOL' ODOURLESS OOK UITSTEKEND TOEGEPAST WORDEN MET BEHULP VAN DE ONDERDELENREINIGER, VOOR HET SNEL EN DOELMATIG ONTVETTEN VAN KLEINE ONDERDELEN.

Ingeval de langzame droging van 'NEBOL' Odourless een bezwaar zou zijn, kunnen voorwerpen na ontvetting desgewenst met perslucht of met warme lucht worden drooggeblazen, maar zorg dan voor goede ventilatie.

Draag tijdens gebruik en manipulatie met product bij voorkeur goede rubber of plastic handschoenen om ontvetting van de huid tegen te gaan. Niet gebruiken bij open vuur, niet roken tijdens het werk, product niet verwarmen. Zorg steeds voor goede ventilatie. Behandel geen objecten die een hogere temperatuur hebben dan het vlammpunt van 'NEBOL' Odourless.

SPECIFICATIE


Vlampunt, closed cup	63 °C
Kleur, Saybolt	± 30 (helder)
Niet-vluchtige bestanddelen	sporen
Aromatische koolwaterstoffen	max. 0.05% (gew.dln.)
Chloorwaterstoffen	afwezig

MILIEU

Waarschuwing : Het is ingevolge voorschriften van de Overheid niet toegestaan 'NEBOL' Odourless en/of oliehoudend afvalwater rechtstreeks in het gemeenteriool of oppervlaktewater te lozen, doch uitsluitend via een olie-afscheider, geïnstalleerd volgens voorschriften van de Overheid. Echter, ook indien u het desbetreffende afvalwater via een olie-afscheider loost dient u daarnaast vrijwel altijd nog over een lozingsvergunning van de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder te beschikken.

VERPAKKING, TRANSPORT, OPSLAG

Verpakking	nieuwe stalen inclusiefdrums met RID-keur. Inhoud resp. 200 ltr (tarra 21,6 kg), 60 ltr (tarra 5,3 kg) en 25 ltr (tarra 3 kg). Tevens kleinverpakking: bussen à 1 ltr en 2,5 ltr inhoud.
Vervoers- reglementen	zie Material Safety Data Sheet
W.M.S. (Wet Milieu- gevaarlijke Stoffen)	zie Material Safety Data Sheet
Opslag	brandveilig

TECHNISCH INFORMATIEBLAD		BRENNTAG 
	Product	'NEBOL' ODOURLESS ONTVETTINGSMIDDEL -
	Art.nr.	14413

Bron	Brenntag
Brenntag Nederland B.V.	Brenntag Nederland B.V. richt zich uitsluitend op de in- en verkoop, het voorraadhouden ("stockist"), de handling en distributie van ca. 300 soorten chemische producten in de vorm van vloeistoffen en vaste stoffen.
Nadere informatie	Voor productveiligheidsinformatie verwijzen wij naar het bijbehorende veiligheidsblad. De gegevens in dit informatieblad zijn opgesteld in nauw overleg met de producent van het product. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard en omvang dan ook, door gebruik van deze gegevens.
Adres	Brenntag Nederland B.V. Postbus 872 3300 AW DORDRECHT