



ROLKRIKS



Omschrijving

Hydropneumatische rolkriks met **capaciteit 40 ton**, voor het heffen van vrachtwagens, tractoren, bussen,...

Hardverchromde cilinder met lange levensduur wordt geleverd met 2 extensiestukken (75mm en 45mm) voor hogere hefhoogtes.

Hoogkwalitatieve rubber dichtingen en olie 'made in USA' (Dow Corning) zijn perfect op elkaar afgestemd, voor een langdurig blijvende smering van de krik.

Kenmerken:

Hendel voor automatische bediening is vergrendelbaar in 3 standen.

Bedieningsknop in roestvast staal, met trage slijtage als gevolg.

Werktemperatuur: -25°C tot +50°C.

Met overbelastingsventiel.

CE conform.

ook geschikt voor voertuigen met lage wielas.



Varianten (1)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Capaciteit | Hoogte maximum | Hoogte minimum | Capaciteit niveau 1 | Capaciteit niveau 2 |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 41-10147-807 | HPK2040L (754752286) | 40,00 | 40 | 409 | 150 | 40 | 20 |