



ROLLENBANEN



Omschrijving

Stabiele rollenbanen met of zonder meetsystemen met draagkracht van 300 kg per meter.

Troeven:

Draagkracht tot 300 kg per meter
U-vormige constructieprofielen van 3 mm dik
Verzinkte kogelgelagerde draagrollen
Bruibare rolbreedte 250 of 350 mm (zie tabel)
Werkhoogte 880 mm +/-60 mm (verstelbare voeten)
Roldiameter 60 mm, asdiameter 15 mm
Gesloten plaatstalen onderzijde
Geproduceerd in Duitsland



Type C: Standaard rollenbaan zonder meetsysteem of aanslag.
Geschikt als aan- of afvoerbaan.

Type B: Rollenbaan met manueel meetsysteem op U-profiel, en omhoogklapbare materiaalaanslag. Nuttige meetlengte is de rollenbaanlengte -150 mm werkstukaanslag

Type A: Rollenbaan met meetsysteem met LED-aanduiding, op 230V. Manuele verstelbare aanslag (via handwiel), stabiele wagen is omhoogklapbaar. Nuttige meetlengte is de rollenbaanlengte -450 mm werkstukaanslag

Geschikt voor:

Universeel toepasbaar voor diverse type machines:
bandzaagmachines, cirkelzaagmachines, boormachines, etc. .

Optioneel:

Kunststofrollen 4% op de basisprijs
Verhoogde verstelbare voeten tot 1.020 mm 713679000
Montage-adapter voor MKS-machines.
Geveerde aanslag 713672221
Pneumatisch terugkerende aanslag op A-modellen. 713672222

Bij bestelling: opgave linkse - of rechtse aanbouw aan uw machine

Varianten (42)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Type	Lengte (cm)	Bruikbare rolbreedte	Aantal voeten
41-10148-086	713661111	50,00	A	1	250	2
41-10148-087	713661121	50,00	A	1	350	2
41-10148-088	713661112	100,00	A	2	250	2
41-10148-089	713661122	100,00	A	2	350	2
41-10148-090	713661113	150,00	A	3	250	3
41-10148-091	713661123	150,00	A	3	350	3
41-10148-092	713661114	200,00	A	4	250	3
41-10148-093	713661124	200,00	A	4	350	3
41-10148-094	713661115	250,00	A	5	250	4
41-10148-095	713661125	250,00	A	5	350	4
41-10148-096	713661116	300,00	A	6	250	5
41-10148-097	713661126	300,00	A	6	350	5
41-10148-098	713661117	350,00	A	7	250	5
41-10148-099	713661127	350,00	A	7	350	5
41-10148-100	713661128	400,00	A	8	350	6
41-10148-101	713661118	400,00	A	8	250	6
41-10148-102	713661221	50,00	B	1	350	2
41-10148-103	713661211	50,00	B	1	250	2
41-10148-104	713661222	100,00	B	2	350	2
41-10148-105	713661212	100,00	B	2	250	2
41-10148-106	713661223	150,00	B	3	350	3
41-10148-107	713661213	150,00	B	3	250	3
41-10148-108	713661224	200,00	B	4	350	3
41-10148-109	713661214	200,00	B	4	250	3
41-10148-110	713661225	250,00	B	5	350	4
41-10148-111	713661215	250,00	B	5	250	4
41-10148-112	713661226	300,00	B	6	350	5
41-10148-113	713661216	300,00	B	6	250	5
41-10148-114	713661227	350,00	B	7	350	5
41-10148-115	713661217	350,00	B	7	250	5
41-10148-116	713661228	400,00	B	8	350	6
41-10148-117	713661218	400,00	B	8	250	6

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Type	Lengte (cm)	Bruikbare rolbreedte	Aantal voeten
41-10148-118	713661321	50,00	C	1	350	2
41-10148-119	713661311	50,00	C	1	250	2
41-10148-120	713661322	100,00	C	2	350	2
41-10148-121	713661312	100,00	C	2	250	2
41-10148-122	713661323	150,00	C	3	350	3
41-10148-123	713661313	150,00	C	3	250	3
41-10148-124	713661324	200,00	C	4	350	3
41-10148-125	713661314	200,00	C	4	250	3
41-10148-126	713661325	250,00	C	5	350	4
41-10148-127	713661315	250,00	C	5	250	4