



BINNENTREKKERS



Omschrijving

- Multifunctioneel: montage van 2 of 3 klauwen. (Bekken U.306G2 voor U.306-130N - Bekken U.306G20 voor U.306A170N)
- Omvorming mogelijk tot buitentrekker met de bekken U.306G1 + spindels U.306-4 of bekken U.306G10 + spindels U.306-2 of bekken U.306G15 + spindels U.306-3 (geleverd met zijn verlengstuk).
- Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning.
- Veiligheid: de bekken worden met een kartelwieletje op het rollager in de juiste positie gehouden. De trekker kan niet van het rollager losraken.
- Schroef met krachtbegrenzer: een borgpen breekt bij overschrijding van het toegestane koppel. Geleverd met 2 reserve borgpennen. - diameter schroef 18 mm
- Verstelbare hulpstukken: slaggewicht U.306M (directe montage) en trekker U.40 (montage met ring en moer U.306A1, moeten apart worden besteld).



Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Spindel	Gewicht (gram)	L x Br x H	T	Ton	C min. - max.	max. D
41-10154-870	U.306A130N	U.306-4	1,300	130 x 225 x 250	30	3	23 - 130	140
41-10154-871	U.306-170N	U.306-2	1,800	135 x 285 x 320	40	4	50 - 170	190