



## BUITENTREKKERS



### Omschrijving

· Multifunctioneel: montage van 2 of 3 klauwen.

Omvorming mogelijk tot binnentrekker met de bekken U.306G2 + reservespindels U.306-4 of bekken U.306G20 + reservespindels U.306-2.

· Gebruiksgemak: trekker met zelfklemmende bekken d.m.v. een terugstelveer. De trekker blijft in zijn positie op het rollager staan, ook zonder spanning.

· Veiligheid: de bekken worden met een kartelwieletje op het rollager in de juiste positie gehouden. De trekker kan niet van het rollager losraken.

· Schroef met krachtbegrenzer: een borgpen breekt bij overschrijding van het toegestane koppel. Geleverd met 2 reserve borgpennen.

· Set van 3 reserve borgpennen: zie de tabel met reserveonderdelen aan de hand van het vermogen van de trekker.

· Verstelbare hulpstukken: slaggewicht U.306M (directe montage) en trekker U.40 (montage met ring en moer U.306A1, moeten apart worden besteld).

· De trekker U.306-260 wordt geleverd met de spindels U.306-3 met verlengstuk, U.306-180 wordt geleverd met de spindels U.306-2 met verlengstuk, U.306-A140 wordt geleverd met de spindels U.306-4 met verlengstuk.

· schroef 18 mm

· 6-kant : 18 mm



### Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	L x Br x H	Bekken	T	Ton	C min. - max.	max. D
41-10155-090	U.306-180PB	135 x 285 x 320	U.306G10	40	4	50 - 170	200
41-10155-091	U.306-260	145 x 350 x 385	U.306G15	40	4	20 - 260	250
41-10155-092	U.306A140	130 x 225 x 262	U.306G1	30	3	7 - 140	147