



## DOPSLEUTELS 1/2" VDE



### Omschrijving

- Geïsoleerde dopsleutel 1/2"
- Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
- ISO 2725, IEC 60900, VDE gecertificeerd
- Hoogwaardig gelegeerd staal
- 2 laags gekleurde isolatiecoating
- 12 kant Dynamic-Drive Profiel
- Niet geschikt voor het werken met machines



### Varianten (18)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Afmeting	Dop aandrijving Breedte	Interne dop breedte
41-10155-613	7800DMV-8	80	50	8	17	22
41-10155-614	7800DMV-10	82	50	10	19,5	22
41-10155-615	7800DMV-11	84	50	11	20,5	22
41-10155-616	7800DMV-12	86	50	12	22	22
41-10155-617	7800DMV-13	88	50	13	23,2	22
41-10155-618	7800DMV-14	90	50	14	24,5	22
41-10155-619	7800DMV-15	92	50	15	25,5	23
41-10155-620	7800DMV-16	95	50	16	27	23
41-10155-621	7800DMV-17	98	50	17	28,2	24
41-10155-622	7800DMV-18	105	50	18	29,5	25
41-10155-623	7800DMV-19	115	50	19	30,5	27
41-10155-624	7800DMV-20	125	50	20	32	28
41-10155-625	7800DMV-21	135	50	21	33,2	29
41-10155-626	7800DMV-22	140	52	22	34,5	30

<b>Artikelnummer</b>	<b>Artikelnummer fabrikant</b>	<b>Gewicht (gram)</b>	<b>Lengte (cm)</b>	<b>Afmeting</b>	<b>Dop aandrijving Breedte</b>	<b>Interne dop breedte</b>
41-10155-627	7800DMV-24	155	52	24	37	33
41-10155-628	7800DMV-27	195	54	27	40,5	37
41-10155-629	7800DMV-30	210	56	30	44,5	40
41-10155-630	7800DMV-32	225	58	32	47	43