



## DOPSLEUTEL 1/2" ZESKANT, METRISCH



### Omschrijving

- Dopsleutels standaard lengte, 1/2"
- Zeskant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120
- Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart



### Varianten (27)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Binnenvierkant aandrijving
41-10155-704	7800SM-8	42	38	12,9	8	22
41-10155-705	7800SM-9	42	38	14,2	9	22
41-10155-682	7800SM-10	51	38	15,4	10	22
41-10155-683	7800SM-11	51	38	16,6	11	22
41-10155-684	7800SM-12	51	38	17,9	12	22
41-10155-685	7800SM-13	53	38	19,1	13	22
41-10155-686	7800SM-14	54	38	20,4	14	22
41-10155-687	7800SM-15	64	38	21,6	15	22
41-10155-688	7800SM-16	64	38	22,9	16	22
41-10155-689	7800SM-17	72	38	24,1	17	23
41-10155-690	7800SM-18	76	38	25,4	18	23,5
41-10155-691	7800SM-19	80	38	26,6	19	24
41-10155-680	7800SM-20	100	40	27,9	20	25
41-10155-692	7800SM-21	102	39	29,1	21	25

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Afmeting	Binnenvierkant aandrijving
41-10155-693	7800SM-22	109	39	30,4	22	25,5
41-10155-694	7800SM-23	109	40	31,6	23	26
41-10155-695	7800SM-24	121	41	32,9	24	26,5
41-10155-696	7800SM-25	124	42	34,1	25	27
41-10155-697	7800SM-26	136	43	35,4	26	28
41-10155-698	7800SM-27	173	44	36,6	27	29
41-10155-699	7800SM-28	173	45	37,9	28	29
41-10155-681	7800SM-29	180	47	39,2	29	29
41-10155-700	7800SM-30	189	47	40,4	30	29,5
41-10155-701	7800SM-32	227	47	42,9	32	30,5
41-10155-652	7800SM-33	250	49	44	33	36
41-10155-702	7800SM-34	228	49	45,5	34	42
41-10155-703	7800SM-36	315	57	50	36	42