



DOPSLEUTEL 1/4" ZESKANT, METRISCH



Omschrijving

- Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiting
- Zeskant, metrisch
- Niet geschikt voor machine gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120
- SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart



Varianten (13)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Lengte (cm) | Dop breedte | Aandrijfvierkant Breedte | Afmeting |
|---------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|
| 41-10156-010 | 6700SM-4 | 9 | 24,7 | 6,8 | 11,9 | 4 |
| 41-10156-011 | 6700SM-4.5 | 10 | 24,7 | 7,4 | 11,9 | 4,5 |
| 41-10156-012 | 6700SM-5 | 10 | 24,7 | 8,1 | 11,9 | 5 |
| 41-10156-013 | 6700SM-5.5 | 10 | 24,7 | 8,7 | 11,9 | 5,5 |
| 41-10156-014 | 6700SM-6 | 10 | 24,7 | 9,3 | 11,9 | 6 |
| 41-10156-015 | 6700SM-7 | 12 | 24,7 | 10,8 | 11,9 | 7 |
| 41-10156-016 | 6700SM-8 | 12 | 24,7 | 11,9 | 11,9 | 8 |
| 41-10156-017 | 6700SM-9 | 12 | 24,7 | 13,4 | 12,4 | 9 |
| 41-10156-018 | 6700SM-10 | 15 | 24,7 | 14,5 | 13 | 10 |
| 41-10156-019 | 6700SM-11 | 18 | 24,7 | 15,9 | 14,1 | 11 |
| 41-10156-020 | 6700SM-12 | 18 | 24,7 | 16,9 | 15 | 12 |
| 41-10156-021 | 6700SM-13 | 20 | 24,7 | 18 | 15,6 | 13 |
| 41-10156-022 | 6700SM-14 | 22 | 24,7 | 19,6 | 16 | 14 |