



SLAGDOPSLEUTEL 1 1/2", METRISCH



Omschrijving

- DIN 3129, ISO 2725
- Aandrijfvierkant: 1.1/2" DIN 3121-H 40 ISO 1174
- Uitvoering: gefosfateerd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht
- T.b.v. gebruik met machines
- Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
- T = diepte binnenzeskant
- Alleen leverbaar op aanvraag



Varianten (17)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Aandrijfvierkant Breedte	Klemveer	Zeskant afmeting	Binnenzeskant aandrijving diepte
41-10158-320	K9806M-41	2640	114,3	71	82,6	K560F-8	41	27,4
41-10158-321	K9806M-46	3110	120,7	76,8	82,6	K560F-8	46	30,6
41-10158-322	K9806M-50	3480	127	81,5	82,6	K560F-8	50	33,1
41-10158-323	K9806M-55	3950	127	87,5	82,6	K560F-8	55	36,3
41-10158-324	K9806M-60	4420	133,4	93,3	82,6	K560F-8	60	39,5
41-10158-325	K9806M-65	4890	139,7	99,3	82,6	K560F-8	65	42,7
41-10158-326	K9806M-70	5350	146,1	105,2	82,6	K560F-8	70	45,9
41-10158-327	K9806M-75	5580	152,4	111,1	82,6	K560F-8	75	49,1
41-10158-328	K9806M-80	7240	158,8	117	82,6	K560F-8	80	52,3
41-10158-329	K9806M-85	7830	165,1	122,8	82,6	K560F-8	85	55,5
41-10158-330	K9806M-90	9070	171,5	128,8	82,6	K560F-8	90	58,7
41-10158-331	K9806M-95	9980	177,8	134,6	82,6	K560F-8	95	61,9
41-10158-332	K9806M-100	10910	184,2	140,6	82,6	K560F-8	100	65,1
41-10158-333	K9806M-105	11820	190,5	146,4	82,6	K560F-8	105	68,3

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Dop breedte	Aandrijfvierkant Breedte	Klemveer	Zeskant afmeting	Binnenzeskant aandrijving diepte
41-10158-334	K9806M-110	12740	196,9	152,4	82,6	K560F-8	110	71,5
41-10158-335	K9806M-115	13650	203,2	158,2	82,6	K560F-8	115	74,7
41-10158-336	K9806M-120	14580	209,6	164,2	82,6	K560F-8	120	77,9