



RING-RATELSLEUTEL, MET GEWRICHT



Omschrijving

- Steek-ringratelsleutels met gewricht, metrisch
- Normen: ISO 3318 en DIN 3113
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Open ring einde heeft een 15° hoek met een plattere kop voor meer toegankelijkheid
- Het gewricht met ratelkop heeft een 180° hoek met een vaste stappen bij iedere 15°
- Actiehoek 5°
- Twaalfkant Dynamic-Drive Profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
- Verchromd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit



Varianten (9)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Afmeting	Breedte open einde	Breedte ring	Dikte open einde	Dikte ring
41-10161-422	41RM-8	35	127	8	17	17	4.3	6.5
41-10161-423	41RM-10	55	136	10	21	20	5.0	7.3
41-10161-424	41RM-11	63	141	11	23	22	5.4	7.7
41-10161-425	41RM-12	83	148	12	25	23	5.8	8.2
41-10161-426	41RM-13	93	154	13	27	25	6.1	8.6
41-10161-427	41RM-14	113	160	14	29	27	6.4	9
41-10161-428	41RM-17	173	190	17	36	32	7.6	10.3
41-10161-429	41RM-19	233	215	19	40	34	8.6	11.2
41-10161-430	41RM-21	393	274	21	46	40	9.0	13