



COMBINATIE-SLANGEBOOR



Omschrijving

- Combinatieslangeboren voor het boren in hout
- Een gedeelte van de schacht is voorzien van een zeskant voor een goede opsluiting in de driekant opname van elektrische boormachines. Extra 15 mm lang schachtgedeelte met 6 platte kanten, geschikt voor opname in booromslagen
- Spiraal met Levin patroon, binnengedeelte zwart gelakt
- Roestwerend behandeld
- Beschikbaar in 6 tot 38mm



Zolang de voorraad strekt, leverbaar!

Varianten (23)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Totale lengte | Afmetingen | Bruikbare lengte |
|---------------|-------------------------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 41-10170-851 | 9526-6 | 50 | 160 | 6.0 | 100 |
| 41-10170-852 | 9526-7 | 60 | 170 | 7.0 | 100 |
| 41-10170-853 | 9526-8 | 70 | 170 | 8.0 | 100 |
| 41-10170-854 | 9526-10 | 80 | 190 | 10.0 | 120 |
| 41-10170-855 | 9526-11 | 86 | 190 | 11.0 | 120 |
| 41-10170-856 | 9526-12 | 100 | 190 | 12.0 | 120 |
| 41-10170-857 | 9526-13 | 120 | 190 | 13.0 | 120 |
| 41-10170-858 | 9526-14 | 125 | 200 | 14.0 | 130 |
| 41-10170-859 | 9526-15 | 140 | 200 | 15.0 | 130 |
| 41-10170-860 | 9526-16 | 150 | 200 | 16.0 | 130 |
| 41-10170-861 | 9526-17 | 155 | 200 | 17.0 | 130 |
| 41-10170-862 | 9526-18 | 140 | 200 | 18.0 | 130 |
| 41-10170-863 | 9526-19 | 180 | 200 | 19.0 | 130 |

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Gewicht (gram) | Totale lengte | Afmetingen | Bruikbare lengte |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| 41-10170-864 | 9526-20 | 220 | 210 | 20.0 | 140 |
| 41-10170-865 | 9526-22 | 270 | 210 | 22.0 | 140 |
| 41-10170-866 | 9526-24 | 310 | 210 | 24.0 | 140 |
| 41-10170-867 | 9526-25 | 320 | 210 | 25.0 | 140 |
| 41-10170-868 | 9526-26 | 340 | 210 | 26.0 | 140 |
| 41-10170-869 | 9526-28 | 400 | 210 | 28.0 | 140 |
| 41-10170-870 | 9526-30 | 430 | 210 | 30.0 | 140 |
| 41-10170-871 | 9526-32 | 460 | 210 | 32.0 | 140 |
| 41-10170-872 | 9526-35 | 530 | 210 | 35.0 | 140 |
| 41-10170-873 | 9526-38 | 590 | 210 | 38.0 | 140 |