



A124 SPIRAALBOOR, HSS + HM PUNT, EXTRA KORT



Kenmerken

- De A124 is een probleemoplosser.
- In harde materialen waar HSS-gereedschap niet meer toereikend is en VHM ook niet geschikt is, biedt de A124 de oplossing.
- Door de extra korte uitvoering is hoge belasting mogelijk.
- De boorpunt is voorzien van een HM-plaatje waardoor er in veel hardere materialen geboord kan worden.
- Indien er gewerkt wordt met instabiele machines of omstandigheden dan is de A124 de beste keuze om in harde materialen toch nog een gat te krijgen.
- Het verdient aanbeveling een goede snijolie zoals Dormer Nr. 1 (blauw) toe te passen.
- Ook is het belangrijk om een laag toerental te kiezen met daarbij een hoge boordruk.
- Een te hoge snijsnelheid leidt tot te veel warmteontwikkeling waardoor de HM punt los kan laten.
- norm: DIN 8037
- coating: Stoomontlaten/Blank
- materiaal: HSS HM

Varianten (29)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	d1 Ø mm	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10171-810	A124 (A1243.0)	DIN 8037	50	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	20	0,004	0.1181	3,00	3,00	50
41-10171-811	A124 (A1243.2)	DIN 8037	56	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	25	0,0055	0.1260	3,20	3,20	56
41-10171-812	A124 (A1243.5)	DIN 8037	56	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	25	0,006	0.1378	3,50	3,50	56
41-10171-813	A124 (A1244.0)	DIN 8037	56	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	25	0,008	0.1575	4,00	4,00	56
41-10171-814	A124 (A1244.2)	DIN 8037	63	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	28	0,009	0.1654	4,20	4,20	63

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	d1 Ø mm	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10171-815	A124 (A1244.5)	DIN 8037	63	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	28	0,01	0.1772	4,50	4,50	63
41-10171-816	A124 (A1244.8)	DIN 8037	63	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	28	0,01	0.1890	4,80	4,80	63
41-10171-817	A124 (A1245.0)	DIN 8037	63	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	28	0,0107	0.1969	5,00	5,00	63
41-10171-818	A124 (A1245.2)	DIN 8037	71	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	32	0,12	0.2047	5,20	5,20	71
41-10171-819	A124 (A1245.5)	DIN 8037	71	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	32	0,01	0.2165	5,50	5,50	71
41-10171-820	A124 (A1245.8)	DIN 8037	71	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	32	0,014	0.2283	5,80	5,80	71
41-10171-821	A124 (A1246.0)	DIN 8037	71	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	32	0,016	0.2362	6,00	6,00	71
41-10171-822	A124 (A1246.5)	DIN 8037	71	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	32	0,018	0.2559	6,50	6,50	71
41-10171-823	A124 (A1246.8)	DIN 8037	80	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	40	0,02	0.2677	6,80	6,80	80
41-10171-824	A124 (A1247.0)	DIN 8037	80	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	40	0,022	0.2756	7,00	7,00	80
41-10171-825	A124 (A1247.5)	DIN 8037	80	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	40	0,024	0.2953	7,50	7,50	80
41-10171-826	A124 (A1248.0)	DIN 8037	80	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	40	0,026	0.3150	8,00	8,00	80
41-10171-827	A124 (A1248.5)	DIN 8037	90	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	50	0,033	0.3346	8,50	8,50	90
41-10171-828	A124 (A1249.0)	DIN 8037	90	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	50	0,037	0.3543	9,00	9,00	90
41-10171-829	A124 (A1249.5)	DIN 8037	90	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	50	0,042	0.3740	9,50	9,50	90
41-10171-830	A124 (A12410.0)	DIN 8037	100	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	56	0,051	0.3937	10,00	10,00	100
41-10171-831	A124 (A12410.5)	DIN 8037	100	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	56	0,06	0.4134	10,50	10,50	100
41-10171-832	A124 (A12411.0)	DIN 8037	100	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	56	0,06	0.4331	11,00	11,00	100
41-10171-833	A124 (A12411.5)	DIN 8037	112	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	63	0,077	0.4528	11,50	11,50	112
41-10171-834	A124 (A12412.0)	DIN 8037	112	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	63	0,083	0.4724	12,00	12,00	112
41-10171-835	A124 (A12413.0)	DIN 8037	112	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	63	0,096	0.5118	13,00	13,00	112

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	d1 Ø mm	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10171-836	A124 (A12414.0)	DIN 8037	125	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	71	0,1148	0.5512	14,00	14,00	125
41-10171-837	A124 (A12415.0)	DIN 8037	125	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	71	0,147	0.5906	15,00	15,00	125
41-10171-838	A124 (A12416.0)	DIN 8037	140	HSS HM	Stoomontlaten/Blank	80	0,188	0.6299	16,00	16,00	140