



A101 SPIRAALBOOR, HSS, LINKS



Kenmerken

- De A101 is de linksdraaiende uitvoering van de A100.
- Linkse boren worden vooral toegepast op draaiautomaten.
- Deze HSS DIN338N spiraalboor is precisie geslepen om ook in algemene toepassingen een goede gatkwaliteit en betrouwbare stand tijd te realiseren.
- Het stoom ontlattende (zwarte) oppervlak houdt beter koel/smeermiddelen vast ten gunste van de levensduur en kwaliteit van het gat.
- norm: DIN 338
- coating: Stoomontlaten
- materiaal: HSS

Varianten (44)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10173-170	A101 (A1011.0)	DIN 338	34	HSS	Stoomontlaten	12	0,005	0.0394	1,00	1,00	34
41-10173-171	A101 (A1011.1)	DIN 338	36	HSS	Stoomontlaten	14	0,005	0.0433	1,10	1,10	36
41-10173-172	A101 (A1011.2)	DIN 338	38	HSS	Stoomontlaten	16	0,005	0.0472	1,20	1,20	38
41-10173-173	A101 (A1011.25)	DIN 338	38	HSS	Stoomontlaten	16	0,004	0.0492	1,25	1,25	38
41-10173-174	A101 (A1011.3)	DIN 338	38	HSS	Stoomontlaten	16	0,006	0.0512	1,30	1,30	38
41-10173-175	A101 (A1011.4)	DIN 338	40	HSS	Stoomontlaten	18	0,006	0.0551	1,40	1,40	40
41-10173-176	A101 (A1011.5)	DIN 338	40	HSS	Stoomontlaten	18	0,007	0.0591	1,50	1,50	40
41-10173-177	A101 (A1011.6)	DIN 338	43	HSS	Stoomontlaten	20	0,008	0.0630	1,60	1,60	43
41-10173-178	A101 (A1011.7)	DIN 338	43	HSS	Stoomontlaten	20	0,009	0.0669	1,70	1,70	43

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10173-179	A101 (A1011.8)	DIN 338	46	HSS	Stoomontlaten	22	0,01	0.0709	1,80	1,80	46
41-10173-180	A101 (A1011.9)	DIN 338	46	HSS	Stoomontlaten	22	0,016	0.0748	1,90	1,90	46
41-10173-181	A101 (A1012.0)	DIN 338	49	HSS	Stoomontlaten	24	0,016	0.0787	2,00	2,00	49
41-10173-182	A101 (A1012.1)	DIN 338	49	HSS	Stoomontlaten	24	0,0163	0.0827	2,10	2,10	49
41-10173-183	A101 (A1012.2)	DIN 338	53	HSS	Stoomontlaten	27	0,0133	0.0866	2,20	2,20	53
41-10173-184	A101 (A1012.3)	DIN 338	53	HSS	Stoomontlaten	27	0,02	0.0906	2,30	2,30	53
41-10173-185	A101 (A1012.4)	DIN 338	57	HSS	Stoomontlaten	30	0,026	0.0945	2,40	2,40	57
41-10173-186	A101 (A1012.5)	DIN 338	57	HSS	Stoomontlaten	30	0,023	0.0984	2,50	2,50	57
41-10173-187	A101 (A1012.6)	DIN 338	57	HSS	Stoomontlaten	30	0,023	0.1024	2,60	2,60	57
41-10173-188	A101 (A1012.7)	DIN 338	61	HSS	Stoomontlaten	33	0,026	0.1063	2,70	2,70	61
41-10173-189	A101 (A1012.8)	DIN 338	61	HSS	Stoomontlaten	33	0,0279	0.1102	2,80	2,80	61
41-10173-190	A101 (A1012.9)	DIN 338	61	HSS	Stoomontlaten	33	0,0293	0.1142	2,90	2,90	61
41-10173-191	A101 (A1013.0)	DIN 338	61	HSS	Stoomontlaten	33	0,0314	0.1181	3,00	3,00	61
41-10173-192	A101 (A1013.2)	DIN 338	65	HSS	Stoomontlaten	36	0,037	0.1260	3,20	3,20	65
41-10173-193	A101 (A1013.3)	DIN 338	65	HSS	Stoomontlaten	36	0,038	0.1299	3,30	3,30	65
41-10173-194	A101 (A1013.5)	DIN 338	70	HSS	Stoomontlaten	39	0,046	0.1378	3,50	3,50	70
41-10173-195	A101 (A1013.8)	DIN 338	75	HSS	Stoomontlaten	43	0,056	0.1496	3,80	3,80	75
41-10173-196	A101 (A1014.0)	DIN 338	75	HSS	Stoomontlaten	43	0,02	0.1575	4,00	4,00	75
41-10173-197	A101 (A1014.2)	DIN 338	75	HSS	Stoomontlaten	43	0,073	0.1654	4,20	4,20	75
41-10173-198	A101 (A1014.5)	DIN 338	80	HSS	Stoomontlaten	47	0,085	0.1772	4,50	4,50	80
41-10173-199	A101 (A1014.8)	DIN 338	86	HSS	Stoomontlaten	52	0,1	0.1890	4,80	4,80	86

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	L1	Materiaal	coating	L2	Gewicht (gram)	d1 decimal Inch	Diameter (mm)	ZV_Diameter	Totale Lengte (mm)
41-10173-200	A101 (A1015.0)	DIN 338	86	HSS	Stoomontlaten	52	0,0107	0.1969	5,00	5,00	86
41-10173-201	A101 (A1015.1)	DIN 338	86	HSS	Stoomontlaten	52	0,115	0.2008	5,10	5,10	86
41-10173-202	A101 (A1015.2)	DIN 338	86	HSS	Stoomontlaten	52	0,1	0.2047	5,20	5,20	86
41-10173-203	A101 (A1015.5)	DIN 338	93	HSS	Stoomontlaten	57	0,14	0.2165	5,50	5,50	93
41-10173-204	A101 (A1016.0)	DIN 338	93	HSS	Stoomontlaten	57	0,159	0.2362	6,00	6,00	93
41-10173-205	A101 (A1016.5)	DIN 338	101	HSS	Stoomontlaten	63	0,205	0.2559	6,50	6,50	101
41-10173-206	A101 (A1017.0)	DIN 338	109	HSS	Stoomontlaten	69	0,252	0.2756	7,00	7,00	109
41-10173-207	A101 (A1017.5)	DIN 338	109	HSS	Stoomontlaten	69	0,272	0.2953	7,50	7,50	109
41-10173-208	A101 (A1018.0)	DIN 338	117	HSS	Stoomontlaten	75	0,355	0.3150	8,00	8,00	117
41-10173-209	A101 (A1018.5)	DIN 338	117	HSS	Stoomontlaten	75	0,393	0.3346	8,50	8,50	117
41-10173-210	A101 (A1019.0)	DIN 338	125	HSS	Stoomontlaten	81	0,4665	0.3543	9,00	9,00	125
41-10173-211	A101 (A10110.0)	DIN 338	133	HSS	Stoomontlaten	87	0,592	0.3937	10,00	10,00	133
41-10173-212	A101 (A10111.0)	DIN 338	142	HSS	Stoomontlaten	94	0,39	0.4331	11,00	11,00	142
41-10173-213	A101 (A10112.0)	DIN 338	151	HSS	Stoomontlaten	101	0,46	0.4724	12,00	12,00	151