



## TRAPBOOR HSS, 180°



### Omschrijving

De A413 is een korte trapboor voor het boren van potgaten voor cilinderkopschroeven (inbusschroeven). Handige boor om gelijktijdig met het boren van het schroefgat een verzinking van de schroefkop te maken. Voor schroefgaten van max 2,5xD.

norm: Dormer fabrieksnorm

coating: Stoomontlaten

materiaal: HSS

### Varianten (6)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | M   | norm                | L1  | Materiaal | coating       | L3 | L2 | Gewicht (gram) | d1 decimal Inch | d1 Ø mm | d2 Ø mm | Z  |
|---------------|-------------------------|-----|---------------------|-----|-----------|---------------|----|----|----------------|-----------------|---------|---------|----|
| 41-10177-053  | A413 (A413M3)           | M3  | Dormer fabrieksnorm | 66  | HSS       | Stoomontlaten | 9  | 28 | 0,015          | 0.1339          | 3,40    | 6       | 3, |
| 41-10177-054  | A413 (A413M4)           | M4  | Dormer fabrieksnorm | 79  | HSS       | Stoomontlaten | 11 | 37 | 0,029          | 0.1772          | 4,50    | 8       | 4, |
| 41-10177-055  | A413 (A413M5)           | M5  | Dormer fabrieksnorm | 89  | HSS       | Stoomontlaten | 13 | 43 | 0,04           | 0.2165          | 5,50    | 10      | 5, |
| 41-10177-056  | A413 (A413M6)           | M6  | Dormer fabrieksnorm | 95  | HSS       | Stoomontlaten | 15 | 47 | 0,0602         | 0.2598          | 6,60    | 11      | 6, |
| 41-10177-057  | A413 (A413M8)           | M8  | Dormer fabrieksnorm | 111 | HSS       | Stoomontlaten | 19 | 56 | 0,1177         | 0.3543          | 9,00    | 15      | 9, |
| 41-10177-058  | A413 (A413M10)          | M10 | Dormer fabrieksnorm | 123 | HSS       | Stoomontlaten | 23 | 62 | 0,18           | 0.4331          | 11,00   | 18      | 1  |