



HSS KOPVERZINKBOOR 180° DIN 373 VOOR DOORLOPENDE GATEN



Omschrijving

Kopverzinkboor 180°, uitgevoerd in HSS, volgens DIN373.

Voor het verzinken van inbusbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven ISO 1207 (DIN 84).

De diameter van de geleidepen is afgestemd op het gebruiksdoel:

t: voor kerndiametergaten;

f: voor doorlopende (bout)gaten fijn passing;

m: voor doorlopende (bout)gaten middelpassing.

norm: DIN 373

materiaal: HSS

coating: Blank

Varianten (21)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	d1	L1	Materiaal	coating	d2	L2	M	d3
41-10177-209	G125 (G1256.5X2.5)	3 snijkanten	DIN 373	6.50	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 3 t	2.50
41-10177-210	G125 (G1256.5X3.2)	3 snijkanten	DIN 373	6.50	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 3 f	3.20
41-10177-211	G125 (G1256.5X3.4)	3 snijkanten	DIN 373	6.50	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 3	3.40
41-10177-212	G125 (G1258.0X3.3)	3 snijkanten	DIN 373	8.00	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 4 t	3.30
41-10177-213	G125 (G1258.0X4.3)	3 snijkanten	DIN 373	8.00	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 4 f	4.30
41-10177-214	G125 (G1258.0X4.5)	3 snijkanten	DIN 373	8.00	71.00	HSS	Blank	5.00	14.00	M 4	4.50
41-10177-215	G125 (G12510.0X4.2)	3 snijkanten	DIN 373	10.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 5 t	4.20
41-10177-216	G125 (G12510.0X5.3)	3 snijkanten	DIN 373	10.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 5 f	5.30
41-10177-217	G125 (G12510.0X5.5)	3 snijkanten	DIN 373	10.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 5	5.50

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	d1	L1	Materiaal	coating	d2	L2	M	d3
41-10177-218	G125 (G12511.0X5.0)	3 snijkanten	DIN 373	11.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 6 t	5.00
41-10177-219	G125 (G12511.0X6.4)	3 snijkanten	DIN 373	11.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 6 f	6.40
41-10177-220	G125 (G12511.0X6.6)	3 snijkanten	DIN 373	11.00	80.00	HSS	Blank	8.00	18.00	M 6	6.60
41-10177-221	G125 (G12515.0X6.8)	3 snijkanten	DIN 373	15.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 8 t	6.80
41-10177-222	G125 (G12515.0X8.4)	3 snijkanten	DIN 373	15.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 8 f	8.40
41-10177-223	G125 (G12515.0X9.0)	3 snijkanten	DIN 373	15.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 8	9.00
41-10177-224	G125 (G12518.0X8.5)	3 snijkanten	DIN 373	18.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 10 t	8.50
41-10177-225	G125 (G12518.0X10.5)	3 snijkanten	DIN 373	18.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 10 f	10.50
41-10177-226	G125 (G12518.0X11.0)	3 snijkanten	DIN 373	18.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 10	11.00
41-10177-227	G125 (G12520.0X10.2)	3 snijkanten	DIN 373	20.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 12 t	10.20
41-10177-228	G125 (G12520.0X13.0)	3 snijkanten	DIN 373	20.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 12 f	13.00
41-10177-229	G125 (G12520.0X13.5)	3 snijkanten	DIN 373	20.00	100.00	HSS	Blank	12.50	22.00	M 12	13.50