



MANTELKOP-RUWFREESES, HSS-E, DIN1880




Omschrijving

HSS-E mantelkopfrees met DIN 1880 NR-spiraelhoek 30° ongecoat 6/12-snijder voor staal <850 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel, koper- en aluminiumlegeringen.

norm: DIN 1880

materiaal: HSS-E

coating: Blank



Varianten (5)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	Materiaal	coating	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d2 Ø mm	Max. opening (mm)	ZV_Diameter
41-10187-523	D402 (D40240.0)	6	DIN 1880	HSS-E	Blank	0,157	40	16	32	40
41-10187-524	D402 (D40250.0)	6	DIN 1880	HSS-E	Blank	0,34	50	22	36	50
41-10187-525	D402 (D40263.0)	8	DIN 1880	HSS-E	Blank	0,509	63	27	40	63
41-10187-526	D402 (D40280.0)	8	DIN 1880	HSS-E	Blank	1,04	80	27	45	80
41-10187-527	D402 (D402100.0)	10	DIN 1880	HSS-E	Blank	1,733	100	32	50	100