# MANTELKOP-RUWFREES, HSS-E, DIN1880

DORMER



## Omschrijving

HSS-E mantelkopfrees met DIN 1880 NR-spiraalhoek 30° ongecoat 6/12-snijder voor staal <850 N/mm². Ook geschikt voor roestvast staal, gietijzer, titaan en nikkel, koper- en aluminiumlegeringen.
norm: DIN 1880
materiaal: HSS-E
coating: Blank

## Varianten (5)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | z | norm | Materiaal | coating | Gewicht (gram) | d1 Ø mm | d2 Ø mm | Max. opening (mm) | ZV_Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-10187-523 | D402 (D40240.0) | 6 | DIN 1880 | HSS-E | Blank | 0,157 | 40 | 16 | 32 | 40 |
| 41-10187-524 | D402 (D40250.0) | 6 | DIN 1880 | HSS-E | Blank | 0,34 | 50 | 22 | 36 | 50 |
| 41-10187-525 | D402 (D40263.0) | 8 | DIN 1880 | HSS-E | Blank | 0,509 | 63 | 27 | 40 | 63 |
| 41-10187-526 | D402 (D40280.0) | 8 | DIN 1880 | HSS-E | Blank | 1,04 | 80 | 27 | 45 | 80 |
| 41-10187-527 | D402 (D402100.0) | 10 | DIN 1880 | HSS-E | Blank | 1,733 | 100 | 32 | 50 | 100 |