



KORTE SPIEBAAFREES, HSS-E PM, VOOR PASSING P9, DIN844K



Omschrijving

Een spiebaanfrees vervaardigd uit HSS-E PM met spiraalhoek 30° en tevens voorzien van 2 snijkanten. Ook geschikt voor P9 spiebanen. Deze korte uitvoering biedt een hoge productiviteit en standtijd. Het spanvlak van de cilindrische schacht is volgens de DIN1835B normering (Weldon).

norm: DIN 1835B

materiaal: HSS-E PM

coating: TiCN

Varianten (36)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L3	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10189-226	C123 (C1231/16)	2	DIN 1835B	51	HSS-E PM	TiCN	-	7	0,0119	1,59	-	6	1/16	1,59
41-10189-227	C123 (C1232.0)	2	DIN 1835B	51	HSS-E PM	TiCN	-	7	0,011	2	-	6		2
41-10189-228	C123 (C1232.5)	2	DIN 1835B	52	HSS-E PM	TiCN	-	8	0,012	2,5	-	6		2,5
41-10189-229	C123 (C1233.0)	2	DIN 1835B	52	HSS-E PM	TiCN	-	8	0,0122	3	-	6		3
41-10189-230	C123 (C1233.5)	2	DIN 1835B	54	HSS-E PM	TiCN	-	10	0,013	3,5	-	6		3,5
41-10189-231	C123 (C1231/8)	2	DIN 1835B	54	HSS-E PM	TiCN	-	10	0,0122	3,18	-	6	1/8	3,18
41-10189-232	C123 (C1235/32)	2	DIN 1835B	55	HSS-E PM	TiCN	-	11	0,0127	3,97	-	6	5/32	3,97
41-10189-233	C123 (C1234.0)	2	DIN 1835B	55	HSS-E PM	TiCN	-	11	0,0126	4	-	6		4
41-10189-234	C123 (C1234.5)	2	DIN 1835B	55	HSS-E PM	TiCN	-	11	0,014	4,5	-	6		4,5
41-10189-235	C123 (C1233/16)	2	DIN 1835B	57	HSS-E PM	TiCN	-	13	0,0132	4,76	-	6	3/16	4,76

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L3	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10189-236	C123 (C1235.0)	2	DIN 1835B	57	HSS-E PM	TiCN	-	13	0,0133	5	-	6		5
41-10189-237	C123 (C1235.5)	2	DIN 1835B	57	HSS-E PM	TiCN	-	13	0,014	5,5	-	6		5,5
41-10189-238	C123 (C1236.0)	2	DIN 1835B	57	HSS-E PM	TiCN	-	13	0,0143	6	-	6		6
41-10189-239	C123 (C1236.5)	2	DIN 1835B	66	HSS-E PM	TiCN	-	16	0,0359	6,5	-	10		6,5
41-10189-240	C123 (C1231/4)	2	DIN 1835B	66	HSS-E PM	TiCN	-	16	0,036	6,35	-	10	1/4	6,35
41-10189-241	C123 (C1237.0)	2	DIN 1835B	66	HSS-E PM	TiCN	-	16	0,036	7	-	10		7
41-10189-242	C123 (C1237.5)	2	DIN 1835B	66	HSS-E PM	TiCN	-	16	0,0379	7,5	-	10		7,5
41-10189-243	C123 (C1235/16)	2	DIN 1835B	69	HSS-E PM	TiCN	-	19	0,0384	7,94	-	10	5/16	7,94
41-10189-244	C123 (C1238.0)	2	DIN 1835B	69	HSS-E PM	TiCN	-	19	0,038	8	-	10		8
41-10189-245	C123 (C1238.5)	2	DIN 1835B	69	HSS-E PM	TiCN	-	19	0,0388	8,5	-	10		8,5
41-10189-246	C123 (C1239.0)	2	DIN 1835B	69	HSS-E PM	TiCN	-	19	0,039	9	-	10		9
41-10189-247	C123 (C1239.5)	2	DIN 1835B	69	HSS-E PM	TiCN	-	19	0,0409	9,5	-	10		9,5
41-10189-248	C123 (C1233/8)	2	DIN 1835B	72	HSS-E PM	TiCN	31,5	22	0,04	9,52	9,5	10	3/8	9,52
41-10189-249	C123 (C12310.0)	2	DIN 1835B	72	HSS-E PM	TiCN	31,5	22	0,042	10	9,5	10		10
41-10189-250	C123 (C12311.0)	2	DIN 1835B	79	HSS-E PM	TiCN	-	22	0,0607	11	-	12		11
41-10189-251	C123 (C12312.0)	2	DIN 1835B	83	HSS-E PM	TiCN	37,5	26	0,065	12	11,5	12		12
41-10189-252	C123 (C1231/2)	2	DIN 1835B	83	HSS-E PM	TiCN	37,5	26	0,069	12,7	11,5	12	1/2	12,7
41-10189-253	C123 (C12313.0)	2	DIN 1835B	83	HSS-E PM	TiCN	37,5	26	0,067	13	11,5	12		13
41-10189-254	C123 (C12314.0)	2	DIN 1835B	83	HSS-E PM	TiCN	37,5	26	0,071	14	11,5	12		14
41-10189-256	C123 (C12315.0)	2	DIN 1835B	83	HSS-E PM	TiCN	37,5	26	0,0744	15	11,5	12		15
41-10189-258	C123 (C12316.0)	2	DIN 1835B	92	HSS-E PM	TiCN	43,5	32	0,123	16	15,5	16		16

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L3	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	d1 Ø Inch	ZV_Diameter
41-10189-259	C123 (C12318.0)	2	DIN 1835B	92	HSS-E PM	TiCN	43,5	32	0,132	18	15,5	16		18
41-10189-261	C123 (C12320.0)	2	DIN 1835B	104	HSS-E PM	TiCN	53,5	38	0,214	20	19,5	20		20
41-10189-262	C123 (C12322.0)	2	DIN 1835B	104	HSS-E PM	TiCN	53,5	38	0,221	22	19,5	20		22
41-10189-263	C123 (C12325.0)	2	DIN 1835B	121	HSS-E PM	TiCN	64,5	45	0,3803	25	24,5	25		25
41-10189-265	C123 (C12330.0)	2	DIN 1835B	121	HSS-E PM	TiCN	64,5	45	0,44	30	24,5	25		30