



KORTE 3-SNIJDER, HSS-E PM, VOOR PASSING P9, DIN844K



Omschrijving

Een spiebaanfrees vervaardigd uit HSS-E PM met 3 snijkanten voor een hogere productiviteit. Korte uitvoering en een spiraalhoek van 30° voor algemene toepassingen. Geschikt voor P9 spiebanen. Tevens voorzien van een cilindrische schacht met spanvlak volgens DIN1835B (Weldon).

norm: DIN 1835B

materiaal: HSS-E PM

coating: Blank

Varianten (31)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L3	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	ZV_Diameter	Totaal Lengte (mm)
41-10189-333	C305 (C3052.0)	3	DIN 1835B	51	HSS-E PM	Blank	-	7	0,0121	2	-	6	2	51
41-10189-334	C305 (C3052.5)	3	DIN 1835B	52	HSS-E PM	Blank	-	8	0,0123	2,5	-	6	2,5	52
41-10189-335	C305 (C3053.0)	3	DIN 1835B	52	HSS-E PM	Blank	-	8	0,0125	3	-	6	3	52
41-10189-336	C305 (C3053.5)	3	DIN 1835B	54	HSS-E PM	Blank	-	10	0,0127	3,5	-	6	3,5	54
41-10189-337	C305 (C3054.0)	3	DIN 1835B	55	HSS-E PM	Blank	-	11	0,013	4	-	6	4	55
41-10189-338	C305 (C3054.5)	3	DIN 1835B	55	HSS-E PM	Blank	-	11	0,0099	4,5	-	6	4,5	55
41-10189-339	C305 (C3055.0)	3	DIN 1835B	57	HSS-E PM	Blank	-	13	0,0135	5	-	6	5	57
41-10189-340	C305 (C3055.5)	3	DIN 1835B	57	HSS-E PM	Blank	-	13	0,0139	5,5	-	6	5,5	57
41-10189-341	C305 (C3056.0)	3	DIN 1835B	57	HSS-E PM	Blank	-	13	0,0144	6	-	6	6	57
41-10189-342	C305 (C3056.5)	3	DIN 1835B	66	HSS-E PM	Blank	-	16	0,0359	6,5	-	10	6,5	66

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	z	norm	L1	Materiaal	coating	L3	L2	Gewicht (gram)	d1 Ø mm	d3 Ø mm	d2 Øh6 mm	ZV_Diameter	Tota Leng (mm)
41-10189-343	C305 (C3057.0)	3	DIN 1835B	66	HSS-E PM	Blank	-	16	0,0366	7	-	10	7	66
41-10189-344	C305 (C3057.5)	3	DIN 1835B	66	HSS-E PM	Blank	-	16	0,037	7,5	-	10	7,5	66
41-10189-345	C305 (C3058.0)	3	DIN 1835B	69	HSS-E PM	Blank	-	19	0,0382	8	-	10	8	69
41-10189-346	C305 (C3058.5)	3	DIN 1835B	69	HSS-E PM	Blank	-	19	0,0386	8,5	-	10	8,5	69
41-10189-347	C305 (C3059.0)	3	DIN 1835B	69	HSS-E PM	Blank	-	19	0,0394	9	-	10	9	69
41-10189-348	C305 (C30510.0)	3	DIN 1835B	72	HSS-E PM	Blank	31,5	22	0,0419	10	9,5	10	10	72
41-10189-349	C305 (C30511.0)	3	DIN 1835B	79	HSS-E PM	Blank	-	22	0,061	11	-	12	11	79
41-10189-350	C305 (C30512.0)	3	DIN 1835B	83	HSS-E PM	Blank	37,5	26	0,1395	12	11,5	12	12	83
41-10189-351	C305 (C30513.0)	3	DIN 1835B	83	HSS-E PM	Blank	37,5	26	0,075	13	11,5	12	13	83
41-10189-352	C305 (C30514.0)	3	DIN 1835B	83	HSS-E PM	Blank	37,5	26	0,0694	14	11,5	12	14	83
41-10189-353	C305 (C30515.0)	3	DIN 1835B	83	HSS-E PM	Blank	37,5	26	0,08	15	11,5	12	15	83
41-10189-354	C305 (C30516.0)	3	DIN 1835B	92	HSS-E PM	Blank	43,5	32	0,1246	16	15,5	16	16	92
41-10189-355	C305 (C30517.0)	3	DIN 1835B	92	HSS-E PM	Blank	43,5	32	0,1304	17	15,5	16	17	92
41-10189-356	C305 (C30518.0)	3	DIN 1835B	92	HSS-E PM	Blank	43,5	32	0,1324	18	15,5	16	18	92
41-10189-357	C305 (C30519.0)	3	DIN 1835B	92	HSS-E PM	Blank	43,5	32	0,1398	19	15,5	16	19	92
41-10189-358	C305 (C30520.0)	3	DIN 1835B	104	HSS-E PM	Blank	53,5	38	0,21	20	19,5	20	20	104
41-10189-359	C305 (C30522.0)	3	DIN 1835B	104	HSS-E PM	Blank	53,5	38	0,2244	22	19,5	20	22	104
41-10189-360	C305 (C30525.0)	3	DIN 1835B	121	HSS-E PM	Blank	-	45	0,3821	25	-	25	25	121
41-10189-361	C305 (C30528.0)	3	DIN 1835B	121	HSS-E PM	Blank	-	45	0,42	28	-	25	28	121
41-10189-362	C305 (C30530.0)	3	DIN 1835B	121	HSS-E PM	Blank	-	45	0,4505	30	-	25	30	121
41-10189-363	C305 (C30532.0)	3	DIN 1835B	133	HSS-E PM	Blank	-	53	0,7018	32	-	32	32	133