



CONISCHE HANDRUIMER DIN9, 1:50



Kenmerken

- handruimer
- gespiraliseerde spaangroeven
- coniciteit van 1:50
- Voor de vervaardiging van nauwkeurige gaten.
- norm: DIN 9
- coating: Blank
- materiaal: HSS

Varianten (25)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	d1 Ø mm	d2 Ø mm	d3 Øh11 mm	Totale Lengte (mm)	Spiraallengte (mm)
41-10191-236	B952 (B9521.2)	DIN 9	1,1	1,74	3,15	50	32
41-10191-237	B952 (B9521.5)	DIN 9	1,4	2,14	3,15	57	37
41-10191-238	B952 (B9522.0)	DIN 9	1,9	2,86	3,15	68	48
41-10191-239	B952 (B9522.5)	DIN 9	2,4	3,36	3,15	68	48
41-10191-240	B952 (B9523.0)	DIN 9	2,9	4,06	4,00	80	58
41-10191-241	B952 (B9523.5)	DIN 9	3,4	4,66	4,50	87	63
41-10191-242	B952 (B9524.0)	DIN 9	3,9	5,26	5,00	93	68
41-10191-243	B952 (B9524.5)	DIN 9	4,4	5,80	5,60	95	70
41-10191-244	B952 (B9525.0)	DIN 9	4,9	6,36	6,30	100	73
41-10191-245	B952 (B9525.5)	DIN 9	5,4	7,20	7,10	118	90

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	norm	d1 Ø mm	d2 Ø mm	d3 Øh11 mm	Totale Lengte (mm)	Spiraallengte (mm)
41-10191-246	B952 (B9526.0)	DIN 9	5,9	8,00	8,00	135	105
41-10191-247	B952 (B9526.5)	DIN 9	6,4	8,60	8,00	140	110
41-10191-248	B952 (B9527.0)	DIN 9	6,9	9,40	9,00	160	125
41-10191-249	B952 (B9528.0)	DIN 9	7,9	10,8	10,00	180	145
41-10191-250	B952 (B9529.0)	DIN 9	8,9	12,1	11,20	195	160
41-10191-251	B952 (B95210.0)	DIN 9	9,9	13,4	12,50	215	175
41-10191-252	B952 (B95212.0)	DIN 9	11,8	16,0	14,00	255	210
41-10191-253	B952 (B95213.0)	DIN 9	12,8	17,0	16,00	255	210
41-10191-254	B952 (B95214.0)	DIN 9	13,8	18,0	16,00	255	210
41-10191-255	B952 (B95216.0)	DIN 9	15,8	20,4	18,00	280	230
41-10191-256	B952 (B95220.0)	DIN 9	19,8	24,8	22,40	310	250
41-10191-257	B952 (B95225.0)	DIN 9	24,7	30,7	28,00	370	300
41-10191-258	B952 (B95230.0)	DIN 9	29,7	36,1	31,50	400	320
41-10191-259	B952 (B95240.0)	DIN 9	39,7	46,5	40,00	430	340
41-10191-260	B952 (B95250.0)	DIN 9	49,7	56,9	50,00	460	360