



## CIRKELZAAGMACHINE LMS400



### Kenmerken

- Manuele sneldraaiende afkortzaag met zaaglad  $\varnothing$  400 mm voor aluminium en non-ferrometalen. "Made in EU"
- Sneldraaiend
- Precieze zaagsnede
- Braamloos zagen en verstek zagen van aluminium
- Dubbele klemming
- Met kunststofbelegde alu spanbekken
- Geschikt voor: Industrie, montagebedrijven, productie van ramen, keukens, sectionale poorten, etc,
- Aluminium en non-ferrometalen (Let op: niet geschikt voor volmetalen, staal, of andere harde metaalsoorten. Hiervoor raden wij de Metallkraft MKS-machines aan)
- Stabiele en robuuste uitvoering.
- Draaibare machinekop  $45^\circ$  links en  $45^\circ$  rechts.
- Eenvoudig  $45^\circ$  draaien van de zaagkop door positiestops.
- Op rollagers gemonteerde zaagkop en schaal.
- Op rollagers gemonteerde zaagas
- LMS400: manuele uitvoering, neigbare zaagkop  $45^\circ$  naar links van de zaagsnede
- LMS400P met pneumatische spanklem neigbare zaagkop  $45^\circ$  naar links van de zaagsnede, met voetpedaalbediening.
- LMS400H in halfautomatische uitvoering met 2 pneumatische snelspanklemmen
- Elektrische bediening 24V en overbelastingstermiek
- Vergrendelbare hoofdschakelaar
- Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar (LMS400/P)
- Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen
- Volledige zaagzone omkasting bij LMS400H
- Aparte noodstop
- Standaard geleverd met: Lengteaanslag 500 mm, Bedieningsleutels
- Sokkel en materiaal rolsteun enkel bij LMS400H
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE
- Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen



## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Zaagsnelheid	Diameter zaagblad
41-10193-843	713625400	160,00	1500 x 1000 x 900	3x400	2,2	3000	400