



# CIRKELZAAGMACHINE MKS-R



## Kenmerken

- Manuele cirkelzaagmachine met slipkoppeling, zaagblad  $\varnothing$  315 mm, twee snelheden en onder hoek verstelbare zaagkop en spanschroef. "Made in EU".
- Traag draaiend
- Uitgerust met een slipkoppeling, waardoor het breken van het zaagblad wordt uitgesloten
- Draaibare zaagkop en spanklem  $45^\circ$  links naar  $45^\circ$  rechts.
- Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder.
- Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad.
- Voorzien van messing tandwiel tegen breuk bij overbelasting
- Automatische membraankoelpomp met koelmiddelfilter
- MKS316R geschikt om RVS te zagen, mits aangepast zaagblad
- Geschikt voor: Het zagen van metalen profielen, zowel buis als vol materiaal staal, ijzer, lichte materialen.
- Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen
- Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar
- Elektrische 24 V laagspanningsbediening, overbelastingstermiek.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar
- Aparte noodstop
- Standaard met : Membraankoelpomp met filter, Materiaal ondersteuningsrol, Bedienings sleutels
- Lengteaanslag 500 mm.
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE
- Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen



## Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Zaagsnelheid	Diameter zaagblad x asgat	Opening klem
41-10193-856	713621315	170,00	1150 x 1000 x 1475	3x400	1,5-2,2	40/80	315x32	120