



PROFIELBUIGMACHINES



Omschrijving

Profielbuigmachine met 2 gemotoriseerde onderste walsen.

Troeven:

Tandwieloverbrenging

Stabiele constructie en kan aan de grond vastgemaakt worden.

Twee onderste walzen worden aangedreven door middel van een lier aan de achterzijde.

Walsen zijn gehard en geslepen

Assen zijn uit staal, gehard en geslepen.

Vastzetten door het dichtdraaien van de bovenste wals.

Met twee aangedreven rollen door middel van een krachtige motor tweesnelheids motor.

Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Voetpedaalbediening links / rechtslopend met tweede aparte noodstop

Vergrendelbare hoofdschakelaar, aparte noodstop, start en stopknop.

Geschikt voor:

Voor het walsen van vierkantmateriaal

Geleverd met:

Geharde set standaard walsen.

Onderstel met opbergkast.



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Motorisch	Snelheid	Diameter as	Diameter wals boven	Diameter wals onder
41-10193-938	713780012	230,00	700 x 700 x 1400	1 x 230	1,1	#1#	9	30	98	118