



BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINES



Omschrijving

Professionele metaal bandschuurmachine tafelmodel.

Troeven:

Breed schuurvlak van 100 mm
Groot horizontaal schuurvlak 300x100mm
Krachtige motor van 1,5 kW met aluminium behuizing
Zeer snelle bandwissel

Geschikt voor:

Voor het slijpen van vlakken, boorden en om af te ronden
Veeleisende doe-het-zelver, werkplaats, onderhoudsdienst,
scholen en opleidingcentra

Kenmerken:

Uitstekende prestaties dankzij het 130mm diameter grote drukwiel.
Hoge bandsnelheid.
Model 400 V met 2 snelheden
Trillingsvrij dankzij een stabiele constructie.
Wegklapbare schuurband afdekplaat.
Automatische naspannen van de schuurband door
veerondersteund bandspansysteem.
Wegklapbare oogbescherming
Door twee monden kan een stofafzuiging gebruikt worden.

Standaard geleverd met:

Schuurband 100 x 1220 mm Korrel 60
Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-
attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn
2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE

Tip: geleverd zonder sokkel, vergeet deze eventueel niet bij te
bestellen 713921227.

Varianten (1)



Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Diameter afzuiging	Schuurbandsnelheid	Schuurbandafmetin
41-10194-361	713921226	37,00	690 x 390 x 360	230	1,5	73	19	100x1220