



BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINES



Omschrijving

Professionele metaal bandschuurmachine.

Troeven:

Krachtige en geluidsarme motor
Met meest voorkomende schuurbanden op de markt
Voorzien van een noodstop vooraan dicht bij de werkzone van de bediener
In de hoogte regelbare slijpunit
Met wegklapbaar deksel om grotere stukken te slijpen

Geschikt voor:

Elke werkplaats of industriële omgeving
Het slijpen van vlakken en boorden, en om af te ronden
Lasvoorbereidingen

Kenmerken:

Hoge bandsnelheid
Stabiele uitvoering
Aluminium aandrijfwiel met kwaliteitslagers
Kwaliteits contactwiel van aluminium met rubber belegd
Vlugge schuurbandwissel dankzij een wegneembare zijkant en opspanhendel
Voorzien van afzuigkap aan de voorkant en afzuigmond aan de achterkant. Door de monden kan dit toestel aangesloten worden op een afzuiginstallatie
Eenvoudige afregeling van het drukwiel met regelknop

Standaard geleverd met:

Machinevoet
Schuurband Korrel 60
Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE



Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Toerental	Vermogen motor	Geluidsniveau - LWA (0m)	Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744	Afmeting band
41-10194-365	BS75200400 (800170300)	75,00	700 x 490 x 1130	3x400	2840	3	85	100,3	75x2000
41-10194-366	BS75200230 (800170305)	75,00	700 x 490 x 1130	230	2840	3	85	100,3	75x2000