



ONTBRAAMMACHINE



Omschrijving

Draagbare ontbraammachine voor zijanten en lasvoorbereiding met traploze hoekinstelling van 15-60°. Door verstelbare geleidingsrollen ook geschikt voor het ontbramen van buizen.

Troeven:

Draagbaar met 3 draagbeugels

Lichtgewicht

Variabele hoekverstelling 0/15/30/37,5/45/60°

2 freeshouders met 6 wisselplaten

Geschikt voor:

Het afwerken van naden met zuivere, braamloze randen, alsook voor het voorbereiden van te verlassen stukken

Verwerking van staal, inox, alu en andere materialen

Door verstelbare geleidingsrollen aan de oplegtafel geschikt voor het ontbramen van buizen van \varnothing 150 - 350 mm (optioneel 300 - 600 mm)

Standaard geleverd met:

Kunststof opbergkoffer

2 x freeshouders voor 6 wisselplaten

12 x wisselplaatjes



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Toerental	Vermogen motor	Ontbraamhoek	Ontbraambreedte 15°	Ontl 30°
41-10194-571	713990017	201,00	503 x 350 x 248	230	3000	1,1	15/30/37,5/45/60	15,7	16,7