



CIRKELZAAGMACHINE 315



Kenmerken

- Manuele cirkelzaagmachine met slipkoppeling, zaagblad \varnothing 315 mm, twee snelheden en onder hoek verstelbare zaagkop en spanschroef. "Made in EU".
- Traag draaiend
- Uitgerust met een slipkoppeling, waardoor het breken van het zaagblad wordt uitgesloten
- Draaibare zaagkop en spanklem 45° links naar 45° rechts.
- Dubbele spanklem met snelspan inrichting en antibraam houder.
- Tandwieloverbrenging via worm en wormwiel, lopend in een oliebad.
- Voorzien van messing tandwiel tegen breuk bij overbelasting
- Automatische membraankoelpomp met koelmiddelfilter
- MKS316R geschikt om RVS te zagen, mits aangepast zaagblad
- Geschikt voor: het zagen van metalen profielen, zowel buis als vol materiaal staal, ijzer, lichte materialen.
- Kantelbare zaagbladafscherming voor optimale veiligheid bij het zagen
- Bedieningshandvat met veiligheidsschakelaar
- Elektrische 24 V laagspanningsbediening, overbelastingstermiek.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar en aparte noodstop
- Standaard met : membraankoelpomp met filter, materiaal ondersteuningsrol en bedieningssleutels
- Lengteaanslag 500 mm.
- Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE
- Tip: worden geleverd zonder zaagblad en sokkel, vergeet deze niet bij te bestellen



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Zaagsnelheid	Diameter zaagblad x asgat	Opening klem
---------------	-------------------------	----------------	------------------------	----------	----------------	--------------	---------------------------	--------------

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Vermogen motor	Zaagsnelheid	Diameter zaagblad x asgat	Opening klem
41-10194-785	713621316	170,00	1475 x 1000 x 1150	3x400	1.32-1.91	20/40	315x32	120