



VEILIGHEIDSAFSCHERMING



Omschrijving

Beschermkap voor boormachines volgens ARBO

Troeven:

Telescopische beschermkap, verticaal instelbaar, zie "B" en "C"

Afscherming van niet enkel de spindel, maar ook van het gereedschap.

Beschermt de bediener tegen direct frontaal contact van draaiende onderdelen van de spindel, het gereedschap, spanen en tegen wegsplattend smeer -koelmiddel

Policarbonaat scherm

Voorzien van 180° roterende microschakelaar met 2 NC contacten, positief contact



Geschikt voor:

Tafel- en kolomboormachines

Geleverd met:

CE kenmerk

CE certificaat

Instructie / montage handleiding

Opgepast: een dergelijke boorafscherming vergt telkens aanpassingen om op uw kolomboormachine te monteren. Een veiligheidsafscherming dient geplaatst te worden door gekwalificeerd personeel. De geschatte werktijd bedraagt ongeveer 2 werkuren, mits er een noodstopcircuit aanwezig is. Bij vragen of plaatsing, kunt u altijd onze technische dienst contacteren.

Tip: Bij uw keuze van afscherming dient u rekening te houden met de boordiepte, alsook de breedte van de spil, die dient afgeschermd te worden, tevens dient u de veiligheid van de bediener in acht te nemen.

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	A	D	C	B	E
41-10194-983	PTR 05/180 (790009015)	172	114	180-300	180	230