



## KRIMPTANG ZELFINSTELLEND, TBV ADEREINDHULZEN



### Kenmerken

- Voor het krimpen van adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4
- Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste grootte van de adereindhulzen: geen krimpfout door gebruik van de verkeerde matrijs
- Past op alle tweeling adereindhulzen
- Frontale invoering van adereindhulzen in het gereedschap
- Constante, hoge krimpkwaliteit door dwangsluiting (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd), kan afgesteld worden
- Meer krachtoverbrenging door de knie-hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handvriendelijke constructie en het geringe gewicht
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard
- Tang gebruineerd,
- Grepen met meer-componentengrepen
- MAG408747 :
  - Krimpen van 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> in één profiel
  - Adereindhulzen tot 2,5 mm<sup>2</sup> kunnen parallel zijdelings worden ingevoerd
- MAG408749 :
  - krimpen van 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> en 16,0 mm<sup>2</sup> in één profiel
  - met keuzehendel voor de instelling van de krimpcapaciteit 0,08 - 10 of 16,0 mm<sup>2</sup>



### Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte (mm)	Capaciteit	Capaciteit
41-10199-456	97 53 08	190	0,08 - 10 qmm	
41-10199-457	97 53 09	190	0,08 - 10 qmm + 16 qmm	