



DOPSCHROEVENDRAAIER 2133, ZESKANT, METRISCH

GEDORE



Kenmerken

- Uitvoering volgens DIN 3125, ISO 2725-1
- Met ophanggat
- Dopdiepte 25 mm, klinglengte 125 mm
- SW 2,5 - 3,5 mm met inspringende kop a 5 mm
- Vanaf 10 mm met zeskant 13 mm
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3, mat verchromd

Varianten (17)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Zeskantmaat (mm)	Klinglengte	Lengte (mm)
41-10200-366	2133 2,5 (1746669)	2,5	125	225
41-10200-371	2133 3 (1746677)	3,0	125	225
41-10200-369	2133 3,2 (1746685)	3,2	125	225
41-10200-370	2133 3,5 (1746693)	3,5	125	225
41-10200-373	2133 4 (1746707)	4,0	125	225
41-10200-372	2133 4,5 (1746715)	4,5	125	225
41-10200-376	2133 5 (1746723)	5,0	125	225
41-10200-375	2133 5,5 (1746731)	5,5	125	225
41-10200-377	2133 6 (1746758)	6,0	125	225
41-10200-379	2133 7 (1746766)	7,0	125	235
41-10200-380	2133 8 (1746855)	8,0	125	235
41-10200-382	2133 9 (1746863)	9,0	125	235
41-10200-360	2133 10 (1746898)	10,0	125	245
41-10200-362	2133 11 (1746901)	11,0	125	245
41-10200-363	2133 12 (1746928)	12,0	125	245
41-10200-364	2133 13 (1746944)	13,0	125	245
41-10200-365	2133 14 (1746952)	14,0	125	245