



## SCHROEVENDRAAIER 2150, SLEUF

# GEDORE

### Kenmerken

- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- 3-Componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
- Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- Einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
- Kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd



### Varianten (13)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Tipbreedte	Tipdikte	Klinglengte	Lengte (mm)
41-10200-419	2150 3 (6679270)	3,0	0,5	80	165
41-10413-725	2150 3,5 (2822644)	3,5	0,6	75	160
41-10200-422	2150 4 (6679350)	4,0	0,8	100	190
41-10413-703	2150 4,5 (2822652)	4,5	0,8	90	190
41-10200-424	2150 5,5 (6679430)	5,5	1,0	100	200
41-10200-428	2150 6,5 (6679510)	6,5	1,2	150	260
41-10200-433	2150 8 (6679780)	8,0	1,2	150	270
41-10415-151	2150 8-175 (2822660)	8,0	1,6	175	295
41-10200-411	2150 10 (6679860)	10,0	1,6	200	320
41-10415-152	2150 10-300 (2822679)	10,0	1,6	300	420
41-10200-414	2150 12 (6679940)	12,0	2,0	200	320
41-10415-153	2150 12-250 (2822687)	12,0	2,0	250	370
41-10200-415	2150 14 (1828673)	14,0	2,5	250	370