



SCHROEVENDRAAIER 2150, SLEUF

GEDORE

Kenmerken

- Uitvoering volgens DIN ISO 2380-2, snede DIN ISO 2380-1 vorm A
- 3-Componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
- Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- Einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
- Kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd



Varianten (13)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Tipbreedte | Tipdikte | Klinglengte | Lengte (mm) |
|---------------|-------------------------|------------|----------|-------------|-------------|
| 41-10200-419 | 2150 3 (6679270) | 3,0 | 0,5 | 80 | 165 |
| 41-10413-725 | 2150 3,5 (2822644) | 3,5 | 0,6 | 75 | 160 |
| 41-10200-422 | 2150 4 (6679350) | 4,0 | 0,8 | 100 | 190 |
| 41-10413-703 | 2150 4,5 (2822652) | 4,5 | 0,8 | 90 | 190 |
| 41-10200-424 | 2150 5,5 (6679430) | 5,5 | 1,0 | 100 | 200 |
| 41-10200-428 | 2150 6,5 (6679510) | 6,5 | 1,2 | 150 | 260 |
| 41-10200-433 | 2150 8 (6679780) | 8,0 | 1,2 | 150 | 270 |
| 41-10415-151 | 2150 8-175 (2822660) | 8,0 | 1,6 | 175 | 295 |
| 41-10200-411 | 2150 10 (6679860) | 10,0 | 1,6 | 200 | 320 |
| 41-10415-152 | 2150 10-300 (2822679) | 10,0 | 1,6 | 300 | 420 |
| 41-10200-414 | 2150 12 (6679940) | 12,0 | 2,0 | 200 | 320 |
| 41-10415-153 | 2150 12-250 (2822687) | 12,0 | 2,0 | 250 | 370 |
| 41-10200-415 | 2150 14 (1828673) | 14,0 | 2,5 | 250 | 370 |