



## MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K, 1/4"

# GEDORE



### Omschrijving

#### Kenmerken:

- Verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving.

#### Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
- Toepassing in bijna alle industriële sectoren
- Geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat.
- Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd
- rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 6,3 of A 10, als ISO 1174
- Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DKD-laboratorium naar de nationale standaard
- Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- Robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
- Dubbelschaal Nm en lbf.ft onder een zichtvenster met loepeffect
- Loep met merkteken voor de kleinste paralaxfouten, zorgt voor een hoge zekerheid bij het instellen van de
- gewenste momentwaarde
- Extra micrometerschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden
- Ergonomisch gevormd, handzaam zwart kunststof handvat, met inkerving in het midden
- van het handvat als kalibreeerhulp

### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfvierkant	Lbf-ft	Lengte	Nm	Schaalverdeling
41-10201-538	4549-02 (1545132)	1/4	3,7-18	285	5-25	0,1Nm