



MOMENTSLEUTEL TORCOFIX K, 1/2"

GEDORE

Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven
- Toepassing in bijna alle industriële sectoren
- Geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat.
- Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde. De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- Verstelbare momentsleutel met vierkantaandrijving en geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerd
- rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging DIN 3120 - A 6,3 of A 10, als ISO 1174
- Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar via ons eigen DKD-laboratorium naar de nationale standaard
- Ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- Robuuste, zijdemat verchromde stalen buisconstructie, met verchromde ratel en hoogwaardige kunststof delen
- Dubbelschaal Nm en lbf.ft onder een zichtvenster met loepeffect
- Loep met merkteken voor de kleinste paralaxfouten, zorgt voor een hoge zekerheid bij het instellen van de
- gewenste momentwaarde
- Extra micrometerschaal voor het instellen van schaal tussenwaarden
- Ergonomisch gevormd, handzaam zwart kunststof handvat, met inkerving in het midden
- van het handvat als kalibreerhulp



Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Aandrijfvierkant	Nm	Lbf-ft	Schaalverdeling	Lengte
41-10201-540	4550-10 (7601530)	1/2	20-100	15-75	0,5	395
41-10201-541	4550-20 (7601610)	1/2	40-200	30-150	1,0	485
41-10201-542	4550-30 (7601880)	1/2	60-300	45-220	1,0	575