



VDE SCHROEVENDRAAIER, SLEUF



Kenmerken

- Individuele schroevendraaier wordt getest tot 10.000 V en overtreft de normen van de AC 1000V en IEC 609000: 2004.
- Comfortabel tweecomponenten gel-voorgevormd handvat met een Elstomer-coating (rubber)
- Groot wrijvingsloos baluiteinde vermindert ook de handpalm voor meer comfort
- Diepe schroevendraaierhals verhoogt de ondersteuning van de duim om uitglijden te verminderen bij te lage druk
- Voorzien van een anti-slip handgreep



Varianten (9)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte schroevendraaier (mm)	Maat
41-10438-383	413 2,5X0,4 (413 025 90)	161	2,5 x 0,4 mm
41-10438-385	413 3,0X0,5 (413 030 90)	186	3,0 x 0,5 mm
41-10427-853	413 3,5X0,6 (413 035 90)	186	3,5 x 0,6 mm
41-10438-387	413 3,5X0,8 (413 038 90)	186	3,5 x 0,8 mm
41-10438-389	413 4,0X0,8 (413 040 90)	194	4,0 x 0,8 mm
41-10438-391	413 4,5X1,0 (413 045 90)	226	4,5 x 1,0 mm
41-10427-849	413 5,5X1,0 (413 055 90)	226	5,5 x 1,0 mm
41-10427-851	413 6,5X1,2 (413 065 90)	256	6,5 x 1,2 mm
41-10207-070	413 8,0X1,2 (413 080 90)	287	8,0 x 1,2 mm