



SNIJMOER METRISCH



Omschrijving

Kenmerken

- Metrisch HSS
- Din 382
- Tolerantie 6g
- Metrische ISO-draad DIN 13
- Snijmoeren worden over het algemeen gebruikt voor het opzuiveren van schroefdraad met de hand.
- Deze hebben meestal een robuustere constructie en dienen alleen in uitzonderingen gebruikt te worden om draad te snijden in massief materiaal.
- Door de zeskantige vorm kan de snijmoer gebruikt worden in combinatie met een verstelbare schroefsleutel of een andere passende sleutel.



Varianten (29)

Artikelnummer	Schroefdraad	Schroefdraad	Spoed	Snijmoer_sleutelwijdte	Snijmoer_hoogte
41-10208-504	M 3	M 3	0.5	19	5
41-10208-505	M 4	M 4	0.7	19	5
41-10208-506	M 5	M 5	0.8	19	7
41-10208-507	M 6	M 6	1.0	19	7
41-10208-508	M 7	M 7			
41-10208-509	M 8	M 8	1.25	22	9
41-10208-510	M 9	M 9			
41-10208-511	M 10	M 10	1.5	27	11
41-10208-512	M 11	M 11			
41-10208-513	M 12	M 12	1.75	36	14
41-10208-514	M 14	M 14	2.0	36	14
41-10208-515	M 16	M 16	2.0	41	18

Artikelnummer	Schroefdraad	Schroefdraad	Spoed	Snijmoer_sleutelwijdte	Snijmoer_hoogte
41-10208-516	M 18	M 18	2.5	41	18
41-10208-517	M 20	M 20	2.5	41	18
41-10208-518	M 22	M 22	2.5	50	22
41-10208-519	M 24	M 24	3.0	50	22
41-10208-520	M 27	M 27	3.0	60	25
41-10208-521	M 30	M 30	3.5	60	25
41-10208-522	M 33	M 33	3.5	60	25
41-10208-523	M 36	M 36	4.0	60	25
41-10208-524	M 39	M 39			
41-10208-525	M 42	M 42			
41-10208-526	M 45	M 45			
41-10208-527	M 48	M 48			
41-10208-528	M 52	M 52			
41-10208-529	M 56	M 56			
41-10208-530	M 60	M 60			
41-10208-531	M 64	M 64			
41-10208-532	M 68	M 68			