



LAMELLENSLIJPSCHIJF STAAL/INOX/KUNSTSTOF, CONISCH



Omschrijving

Kenmerken

Veelzijdig inzetbaar gereedschap voor universele slijpogaven. PFERD-uitvoering met hoog verspaningsrendement en goede standtijd. Optimaliseert de voorraadhouing door inzetbaarheid op vele materialen.

Slijpmiddel: korund A

Korrelgrote: 40, 60, 80, 120

Bewerkbare materialen:

Staal, edelstaal (INOX), kunststof

Bewerkingsopgave:

Vlakslijpen, lasnaadbewerking

Toepassingsaanbeveling:

Zelfs bij geringe slijpdruk worden zeer goede slijpresultaten bereikt. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse.



Varianten (12)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Korrel	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asmaat (mm)	Toerental maximaal
41-10210-748	PFC 115 A 40 PSF (67744115)	40	115	15	22,23	13.3
41-10210-749	PFC 115 A 60 PSF (67746115)	60	115	14	22,23	13.3
41-10210-750	PFC 115 A 80 PSF (67748115)	80	115	14	22,23	13.3
41-10210-747	PFC 115 A 120 PSF (67749115)	120	115	12	22,23	13.3
41-10210-752	PFC 125 A 40 PSF (67744125)	40	125	15	22,23	12200
41-10210-753	PFC 125 A 60 PSF (67746125)	60	125	14	22,23	12.2
41-10210-754	PFC 125 A 80 PSF (67748125)	80	125	14	22,23	12.2
41-10210-751	PFC 125 A 120 PSF (67749125)	120	125	12	22,23	12.2

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Korrel	Diameter (mm)	Dikte (mm)	Asmaat (mm)	Toerental maximaal
41-10439-872	PFC 150 Z 40 PSF (67764150)	40	150	15	22,23	12200
41-10439-874	PFC 150 Z 60 PSF (67766150)	60	150	15	22,23	12200
41-10210-755	PFC 180 A 40 PSF (67744185)	40	180	15	22,23	8.5
41-10210-756	PFC 180 A 60 PSF (67746185)	60	180	14	22,23	8.5