



## MEETSNOERENSET

# FLUKE®

### Omschrijving

#### Kenmerken:

- De gepatenteerde verlengbare isolatie van de meetpen voldoet aan de nieuwe vereisten van CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Biedt de flexibiliteit die u nodig hebt voor metingen volgens CAT II
- De blanke meetpenlengte kan worden gevarieerd van 19 mm tot 4 mm.
- Voorzien van nieuwe WearGuard™-snoerslijtage-indicatie door twee lagen siliconenisolatie
- Als de contrasterende kleur van de binnenste isolatielaag zichtbaar is, zijn de snoeren geknikt, versleten of anderszins beschadigd en moeten ze worden vervangen
- Dubbel geïsoleerde siliconensnoeren.
- De TL175 is bestand tegen hoge temperaturen en blijft ook bij lage temperaturen flexibel.
- Extreem sterke trekontlasting zowel aan probe- als aan stekkerzijde; probleemloos getest tot ruim 30.000 buigingen.
- Universele ingangstekkers die compatibel zijn met alle instrumenten die geschikt zijn voor geïsoleerde 4mm-banaanstekkers
- Specificaties: CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max., vervuilinggraad 2
- De TL175E is inclusief verwijderbare 4mm-lantaarnpunten, voor veelzijdigheid
- De probes tonen altijd de juiste veiligheidsspecificatie voor de gebruikte meetpen
- Omgevingsspecificaties: -20 °C tot 55 °C, hoogte: 2000 m
- Voldoet aan EN61010-031



### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Modelnaam
41-10214-883	TL175 (3521976)	TL-175