



VDE SCHROEVENDRAAIER 2170, SLEUF

GEDORE



Kenmerken

- Afzonderlijk getest, VDE-isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
- Snede volgens DIN ISO 2380-1 vorm B
- 3-Componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
- Handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
- Vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
- Einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
- Kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
- Volledig geïsoleerde kling

Varianten (7)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Lengte (mm)	Tipbreedte	Tipdikte	Klinklengte mm	klingdiameter (mm)	Lengte (mm)
41-10411-253	VDE 2170 2,5 (1612220)	160	2,5	0,4	75	5,3	160
41-10411-254	VDE 2170 3 (1612239)	185	3,0	0,5	100	6,3	185
41-10411-255	VDE 2170 3,5 (1612247)	185	3,5	0,6	100	6,3	185
41-10411-256	VDE 2170 4 (1612255)	185	4,0	0,8	100	6,7	185
41-10411-257	VDE 2170 5,5 (1612271)	225	5,5	1,0	125	8,4	225
41-10411-258	VDE 2170 6,5 (1612298)	260	6,5	1,2	150	9,1	260
41-10411-259	VDE 2170 8 (1612301)	295	8,0	1,2	175	10,1	295