



SCHROEFSLEUTEL VERSTELBAAR

GEDORE

Kenmerken

- Uitvoering volgens ISO 6787, bekstand = 15ø
- Zweeds model, rol linksdraaiend
- Met schaalverdeling
- Beschermd mechanisme en een speciaal slagvlak maken lichte slagen met deze sleutel mogelijk zonder dat de functionaliteit wordt beïnvloed
- Goed in de hand liggende 2-componenten-greep (uitvoering JC en JP) voorkomt vermoeidheid
- De geprofileerde greep zorgt, ook bij vette handen, voor een goede grip
- Met ophanggat
- Chroom-vanadium-staal
- Uitvoering C vernikkeld en verchromd, kop geslepen
- Uitvoering P gefosfateerd, kop geslepen
- Uitvoering JP en JC met kunststofgreep



Varianten (16)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Schaalverdeling	Lengte (mm)	Spanwijdte (mm)	Sleutelwijdte (inch)
41-10412-169	60 S 8 C (1966316)	0-25	206,5	25	8
41-10412-170	60 S 8 JC (1966324)	0-25	206,5	25	8
41-10412-171	60 S 8 JP (1966308)	0-25	206,5	25	8
41-10412-172	60 S 8 P (1966294)	0-25	206,5	25	8
41-10413-416	60 S 6 P (2668815)	0-20	153	20	6
41-10413-417	60 S 6 C (2668831)	0-20	153	20	6
41-10413-418	60 S 10 C (2170973)	0-30	254,5	30	10
41-10413-419	60 S 10 P (2171023)	0-30	254,5	30	10
41-10413-420	60 S 6 JP (2668823)	0-20	153	20	6
41-10413-421	60 S 6 JC (2668858)	0-20	153	20	6
41-10413-422	60 S 12 P (2668874)	0-36	305	36	12
41-10413-423	60 S 12 C (2668890)	0-36	305	36	12

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Schaalverdeling	Lengte (mm)	Spanwijdte (mm)	Sleutelwijdte (inch)
41-10413-424	60 S 10 JC (2171007)	0-30	254,5	30	10
41-10413-425	60 S 10 JP (2171015)	0-30	254,5	30	10
41-10413-426	60 S 12 JP (2668882)	0-36	305	36	12
41-10413-427	60 S 12 JC (2668904)	0-36	305	36	12