



MOMENTSCHROEVENDRAAIER S

GEDORE

Kenmerken

- Gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 0,08 - 9 Núm
- Snel, gecontroleerd aandraaien, maakt serieproductie mogelijk
- Elektrische, elektronica-industrie alsmede apparatenindustrie en industriële productie of in de kwaliteitscontrole
- Uitvoering:
 - Verstelbare moment-schroevendraaier - met schaal
 - Met 1/4" binnenzeskant opname tbv van 1/4" bits volgens DIN 3126 - C 6,3
 - Met adapter ook passend voor 1/4" dopsleutels volgens DIN 3124
- Nauwkeurigheid: +/- 6% tolerantie van de ingestelde schaalwaarde
- Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar op nationale normen
- Precisie-kogelmechanisme voor gecontroleerd rechts- en linksom aantrekken
- Kogelmechanisme slipt bij het bereiken van de ingestelde waarde duidelijk merkbaar door
- Automatische terugstelling in de uitgangspositie
- Beveiligd tegen ongewenst verstellen: "Positiv-Lock"-systeem fixeert automatisch de ingestelde waarde
- 4 modellen in het bereik van 0,05 - 9 Núm
- Micrometer-schaalverdeling: 1 cNúm resp. 0,1 Núm
- Zeer handzaam, licht en slipvast rubberhandvat
- Conform EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen
- Land van oorsprong: Duitsland



Leveringsomvang

- Moment-schroevendraaier type 756
- 1/4" - 1/4" adapter (No. 757-20)
- Modellen 756-06/-09 met extra T-greep voor lichter werken
- Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789
- Levering in stevige kartonverpakking

Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Schaalverdeling	Lengte (mm)	Aandrijf 4-kant nominale maat (mm)	Aandrijf 4-kant (inch)	Werk-/meetbereik (min/max) (N·m)	Aandrijfopname 6-kant (inch)	Aandrijfopname 6-kant nominale maat (mm)	Werk-/meetbereik (min/max) (N·m)
41-10412-214	756-06 (1400169)	0,1 N·m	196	6,3	1/4"	1,2-6	1/4"	6,3	12
41-10412-215	756-09 (1400177)	0,1 N·m	196	6,3	1/4"	4-9	1/4"	6,3	40