



## MOMENTSLEUTEL DREMOMETER EK 1"

# GEDORE

### Kenmerken

- Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat
- Nauwkeurigheid: +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde
- De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen
- 1" aandrijfviervkant met stiftborging DIN 3120 - B 25, ISO 1174
- Automatische afslag met voelbaar en hoorbaar signaal
- Enkelvoudige schaal met een schaalverdeling van 25 N·m
- Licht en robuust (omdat de behuizing van een aluminiumlegering is vervaardigd), zeer werkplaatsvriendelijk
- Geen waardeverschuivingen en beïnvloeding van de nauwkeurigheid door werken met twee handen of bediening buiten het handvat (zoals bij traditionele momentsleutels)
- Zowel aandrijfviervkant als draaipunt liggen op een as, waardoor hoge gebruiksbetrouwbaarheid, verlengbaar om de arbeidsbelasting van de gebruiker te verminderen
- Extreem geringe slijtage door krachtvermindering in een uniek hevelmechanisme
- Gesmede hefboomketen vervaardigd in de kwaliteitssmederij van de groep zelf
- Hoogste precisie ook bij zwaar continuegebruik
- Lange levensduur en lange gebruiksduur
- Eenvoudige bediening - snel en betrouwbaar vastdraaien van het draaimoment
- Aangename instelling door een fraai vormgegeven, onverliesbare verstelknop aan het handvatuiteinde
- Enkelvoudig en dubbel vierkant voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien



### Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Schaalverdeling	Lengte opsteekstang (mm)	Lengte dremo met stang (mm)	Afstand huis - middelpunt vierkant (mm)	Afstand midden handvat-draaipunt (mm)	Werk-/meetbereik (min/max) (N·m)	Aandrijf 4-kant (inch)	Aandrijf 4-kant nominale maat (mm)	Lengte (mm)
41-10413-238	8581-01 (2311267)	25 N·m	925	1608	30	1473	600-1500	1	25	930