



## VDE DOPSLEUTEL 6-KANT 3/8"



### Kenmerken

- VDE Dopsleutel voor handgebruik, 3/8" drive
- Binnenvierkant vlgs. DIN 3120 - ISO 1174
- GEDORE-vanadium staal 31CrV3
- VDE-isolatie tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
- Maat 16 - 18 mm overstekende isolatiemateriaal



### Varianten (15)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | Aandrijfvierkant | Sleutelwijdte | Lengte (mm) |
|---------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 41-10415-187  | VDE 30 6 (2946386)      | 3/8"             | 6 mm          | 44          |
| 41-10415-188  | VDE 30 8 (2946394)      | 3/8"             | 8 mm          | 44          |
| 41-10415-189  | VDE 30 9 (2946408)      | 3/8"             | 9 mm          | 44          |
| 41-10415-190  | VDE 30 10 (2946416)     | 3/8"             | 10 mm         | 44          |
| 41-10415-191  | VDE 30 11 (2946424)     | 3/8"             | 11 mm         | 44          |
| 41-10415-192  | VDE 30 12 (2946432)     | 3/8"             | 12 mm         | 44          |
| 41-10415-193  | VDE 30 13 (2946440)     | 3/8"             | 13 mm         | 44          |
| 41-10415-194  | VDE 30 14 (2946459)     | 3/8"             | 14 mm         | 45          |
| 41-10415-195  | VDE 30 15 (2946467)     | 3/8"             | 15 mm         | 46          |
| 41-10415-196  | VDE 30 16 (2946475)     | 3/8"             | 16 mm         | 46          |
| 41-10415-197  | VDE 30 17 (2946483)     | 3/8"             | 17 mm         | 46          |
| 41-10415-198  | VDE 30 18 (2946491)     | 3/8"             | 18 mm         | 46          |
| 41-10415-199  | VDE 30 19 (2946505)     | 3/8"             | 19 mm         | 46          |
| 41-10415-200  | VDE 30 20 (2946513)     | 3/8"             | 20 mm         | 47          |
| 41-10415-201  | VDE 30 22 (2946521)     | 3/8"             | 22 mm         | 48          |