



COMBIHAMER 230 V - 850 WATT, VERWISSELBARE BOORKOP



Kenmerken

- Ideale combihamer voor gaten tot en met 22 mm, maar kan tot 35 mm in beton.
- Laag trillingsniveau door actieve Anti Vibratie Technologie (AVT).
- Tot 50% sneller werken dankzij Smart Impact Technologie.



Technische eigenschappen

- Aansluiting/opname: SDS-MAX
- Ideaal boorbereik (beton): 10 - 22 mm
- Diameter betonboor: 10 - 35 mm
- Diameter freeskroon: 45 - 55 mm
- Cap. kroonboor: 35 - 90 mm
- Cap. kernboren: 32 - 90 mm
- Cap. boren in metaal: 13 mm
- Cap. boren in hout: 32 mm
- Slagkracht (EPTA): 5,7 joule
- Var. toerenregeling (draaiknop): ja
- Toerental onbelast (stand 1): 315 - 630 min⁻¹
- Aantal slagen (stand 1): 1650 - 3300 min⁻¹
- Aantal instelbare beitelstanden: 24
- Volt (spanning): 230 V
- Opgenomen vermogen: 850 Watt
- Afm. lxbxh: 439x114x239 mm
- Constant toerental: ja
- Softstart: ja
- Aantal mechanische toeren 1:
- Led indicator, elektrisch circuit Groen:
- Led indicator: koolborstels verwisselen
- (Veiligheids)slipkoppeling: ja
- Ingebouwde verlichting: ja
- Softgrip: ja
- Kabellengte: 4,0 m
- Geluidsdruk niveau (LpA): 91 dB(A)
- Geluidsdruk niveau (K): 3 dB(A)
- Vibratie ah boren in metaal: 2,5 m/s²
- Vibratie (K) boren in metaal: 1,5 m/s²
- Vibratie ah hamerboren in beton: 11,0 m/s²
- Vibratie (K) hamerboren in beton: 1,5 m/s²
- Vibratie ah beitelen met zijhandgreep: 9,0 m/s²
- Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep: 1,5 m/s²
- Gewicht (EPTA): 5,6 kg

Leveringsomvang

- Koffer
- Zijhandgreep
- Boork.sns. + SDS-max adapt.
- Reinigingsdoek
- Borenvet 100g



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant
41-10416-389	HR3541CX