



AFZUIGAPPARAAT SPA 2002 W

metabo®

Omschrijving

- Afzuigapparaat met laag reststofgehalte, gecertificeerd volgens het voorschrift GS-HO-07
- Voldoet aan de reststof- en veiligheidseisen
- Duurzame naleving van slechts 0,1 mg/m³ reststofgehalte voor gezonde lucht op de werkplek
- Vrijgegeven voor het industriële gebruik, zonder verdere maatregelen.
- Voor de aansluiting op stationaire en halfstationaire houtbewerkingsmachines
- Optimale verhouding van volumestroom tot onderdruk voor maximaal afzuigvermogen
- Cycloontechnologie waarbij de filters ontzien worden, voor extra lange onderhoudsintervallen
- Manometer voor de controle van de minimale lucht volumestroom
- Eenvoudige en effectieve filterreiniging ook tijdens de werking
- Kantelveilig onderstel met ondersteunde spaanopvangzak
- Opvangzak met eigen onderstel makkelijke verwijdering van de spanen
- Spanhefboom voor snelle spaanzakwissel
- Kijkglas voor vulpeilcontrole van het vulreservoir
- Omvangrijk toebehoren: inschakelautomaten, filterpatronen, slangen en adapters
- Voor éénfase wisselstroom

Leveringsomvang:

- Zuigslang 100 x 2500 mm



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (Kg)	slangaansluiting- ø (mm)	max. volumestroom (m ³ /h)	spaanzakvolume (l)	filteroppervlak (m ²)	netspanning (V)	afmet l x b x (mm)
41-10416-684	SPA 2002 W (130200100)	114	100	790	135	4,1	230	1.178 x 1.97